

Accessoires TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Type	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN
Référence	0514500000
Version	Rail profilé, TS 35, TS 35 x 7.5, avec perçage longitudinal, Acier, à revêtement de zinc galvanique et passivé
GTIN (EAN)	4008190046019
Qté.	2 m

Accessoires

TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Largeur	35 mm	Largeur (pouces)	1,378 inch
Hauteur	35 mm	Hauteur (pouces)	1,378 inch
Profondeur	7,5 mm	Profondeur (pouces)	0,295 inch
Poids net	312,5 g		

Rail profilé

Courant de courte durée admissible conformément à CEI 60947-7-2	1,92 kA/1s	Diamètre du trou d'implantation (D)	5,2 mm
Diamètre du trou de perçage	5,2 mm	Entraxe de perçage des trous	36 mm
Epaisseur	1 mm	La tenue aux courts-circuits correspond à un conducteur E-Cu	16 mm ²
Largeur de fente	5,2 mm	Longueur de fente	25 mm
Trou de perçage, fendu	Oui	Écart de fente	11 mm

Classifications

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
eClass 9.0	27-40-06-02	eClass 9.1	27-40-06-02
eClass 10.0	27-40-06-02	UNSPSC	30-21-18-01

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	CAT 1 TERM 16/17 EN
Données techniques	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Données techniques	STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks