

# 3.2.4 Sources centrales et luminaires d'éclairage de sécurité

Luminaires Conventionnels Fluos

## RC 18W et 36W

Luminaires anti-panique pour locaux de grande surface



www.marque-nf.com



### Les points forts

Les luminaires RC 18 et 36 W sont équipés d'une source lumineuse classique à fluorescence. Ces luminaires puissants sont recommandés pour réaliser l'éclairage d'ambiance des locaux de grande surface (ex : magasin, supermarché,...) ou avec hauteur sous plafond importante.

### Caractéristiques techniques

- Tube fluorescent livré avec l'appareil
- Certifié NF EN 60598.2.22 / NFC 71802
- Tenue au fil incandescent 850°C / 30s
- Bornes pour section de 2,5 mm<sup>2</sup>
- Versions continue et/ou alternative
- Classe I
- Fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C




### Codes commandes

- Éclairage Anti-Panique pour locaux de grande surface
- Halls d'exposition
- Gymnases
- Ateliers
- Magasins, supermarchés

Produit	Référence	Boîtier	Alimentation	Consommation		Lampes	Flux en Lumens	IP	IK	N° de Certificat.	Poids (kg)
				en CA (VA)	en CC (W)						
RC 24/18	LUM21046	P	24 Vcc		24	1 Fluo 18 W (Culot G13)	1000	20	03	05050	1,000
RC 48/18	LUM21047	P	48 Vcc		26	1 Fluo 18 W (Culot G13)	1000	20	03	05050	1,000
RC 110/18	LUM21048	P	110 Vcc		24	1 Fluo 18 W (Culot G13)	1000	20	03	05050	1,000
RC 220/18	LUM21049	P	220 Vcc-ca	21	19	1 Fluo 18 W (Culot G13)	1200 / 1000*	20	03	03050	1,000
RC 24/36	LUM21054	Q	24 Vcc		39	1 Fluo 36 W (Culot G13)	1600	20	03	02082	1,700
RC 48/36	LUM21055	Q	48 Vcc		44	1 Fluo 36 W (Culot G13)	2000	20	03	05052	1,700
RC 110/36	LUM21056	Q	110 Vcc		42	1 Fluo 36 W (Culot G13)	2000	20	03	05052	1,700
RC 220/36	LUM21057	Q	220 Vcc-ca	37	35	1 Fluo 36 W (Culot G13)	2800 / 2200*	20	03	03048	1,700

Boîtier P



### Accessoires

Produit	Référence
 Grille de protection POUR RC 18w	LUM21403
 Grille de protection POUR RC 36w	LUM21404

Boîtier Q

