

COSSES PREISOLEES EN PVC GF-U5

fourches

Les cosSES de la s rie "F" sont r alis es   partir d'un m plat en cuivre  lectrolytique assurant une conductibilit   lectrique optimum, rev tu d'un  tamage  lectrolytique prot geant de l'oxydation et de la corrosion.



Un recuit en fin de fabrication garantit les AK101 caract ristiques m caniques: stabilit , facilit  de sertissage, absence de microcassures.

L'int rieur stri  du f t am liore, apr s sertissage, le contact avec les brins du c ble, et la r sistance   la traction. "L'entonnoir" que forme l'isolant PVC en interne, facilite l'introduction du c ble dans le f t, assurant ainsi l'int gralit  de la section du conducteur et donne un meilleur sertissage tant sur le plan  lectrique que m canique. Cette s rie "F" offre une grande vari t  de plages et de bornages diff rents.

D tails techniques:

Les connecteurs sont fabriqu s en laiton Cu-ETP CWO04A selon les normes UNI EN 13599 et sont estamp e avec une  paisseur minimale de 3 m.

Principales caract ristiques des manchons en PVC:

- > FORCE DI LECTRIQUE (KV / mm): > 35
- > R SISTANCE SP CIFIQUE AU VOLUME (Ω / cm): > 10^{15}
- > TEMP RATURE MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT ($^{\circ}$ C): 80
- > INFLAMMABILIT  (UL-94): V0
- > DENSIT  (g / cm³): 1,4
- > ABSORPTION DE L'EAU (%): 0,1 0,6
- > CHARGE DE RUPTURE (N / mm²): > 45 50

Les connecteurs peuvent  tre stock s   une temp rature minimale d'au moins 40 C.

CERTIFICATS 

 E125401

COSSES PREISOLEES EN PVC GF-U5

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Couleur	Jaune
Profondeur	9,5 mm
Longueur	26,6 mm
Diamètre	6,7 mm
Diamètre du trou	5,3 mm
Cond.t Boîte	1 000
Cond.t Sachet	100
M	8 mm
N	4,4 mm
Forme dimensionnelle	Fourche
Insertion facile	oui
Classifié UL94	V0
Min températures d'utilisation	-20 °C
Max températures d'utilisation	80 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes)	90 °C
Forme dimensionnelle	Fourche
Matériel (Corps)	Cuivre étamé électrolytiquement
Matériel (Partiellement renforcés)	PVC
Min températures d'utilisation	-20 °C
Max températures d'utilisation	80 °C
Max températures d'utilisation (courtes périodes)	90 °C

