



DE CHOIX



L'offre la plus complète
du marché pour répondre
à tous vos besoins

- ▶ 6 profondeurs (17/25/30/40/60/80)
- ▶ 9 largeurs (15/25/40/60/80/100/120/150/200)
- ▶ 36 références



DE FACILITÉ



- ▶ Clipsage aisé du couvercle et des composants
- ▶ Socle percé pour une fixation facile
- ▶ Angles variables de 70° à 120°
- ▶ Parfaite compatibilité entre systèmes de distribution TA-E/TA-G et d'installation TA-C45



DE SOUPLESSE




▶ Les goulottes TA-E et TA-G permettent l'intégration d'appareillages standards 45x45



▶ Grande modularité de la TA-G : de 1 à 6 guides de fond



D'APPLICATIONS



▶ **IK 08 - EN 50085-1 et EN 50085-2-1**

Les goulottes TA-E et TA-G* ont une résistance mécanique 2,5 fois plus élevée que celle exigée par les normes



▶ **IK 10 – Applications exigeantes :**

Les gammes TA-S et TA-G IK10* sont idéales dans les locaux nécessitant une forte protection mécanique (exigé par EDF en rénovation de colonne montante)



▶ **Tenue au fil incandescent 960° - Dans les Systèmes de Sécurité Incendie (SSI) :**

Les gammes TA-E, TA-S et TA-G satisfont à l'essai au fil incandescent 960° (NF EN 60695-2-11). Elles se conforment ainsi à la réglementation en vigueur pour le cheminement des câbles SSI.