

CODE EAN : 3760244880...

TS.../J...



**PROTEGES** : Destinés aux cordons équipés de fiches de 4 mm, ils permettent la mesure en toute sécurité.

**PRECIS** : Les pointes de touches JPT 085 sont conçues pour la technologie CMS.

**RESISTANTS** : Cordons silicone, d'une très grande souplesse, résistant à des températures pouvant atteindre +230 °C.

**JGF 160**  
EAN : 3760244880697



**JGF 040A**  
EAN : 3760244880819



**JPCI**  
EAN : 3760244880673



**TSC 150**  
EAN : 3760244880642




**TSS 150**  
EAN : 3760244880659




**JPT 085**  
EAN : 3760244880680


## SILICONE GRIP-FILS PINCES CROCODILES POINTES DE TOUCHES CORDONS SILICONE




TSC...TSS...



JPT 085 - JGF 040A



JPCI



JGF 160

## Caractéristiques techniques

### Grip-fils

- **JGF 160** : Jeu de 2 Grip-Fils, souples, de 160 mm avec raccord de sécurité Ø 4 mm, un rouge et un noir. Corps tournant. Tige flexible permettant de saisir des broches ou fils jusqu'à 4 mm. Isolation renforcée, conforme EN 61010-031: 2008, catégorie II. Tension max : 1000 V. Courant admissible : 6 A.
- **JGF 040** : Jeu de 10 Grip-Fils de 40 mm à souder, 5 rouges et 5 noirs. Isolation simple. Tension max : 60 VDC. Courant admissible : 1 A.

### Pincés crocodiles

- **JPCI** : Jeu de Pincés Crocodiles Isolées avec raccord de sécurité Ø 4 mm, une rouge et une noire. Très grande ouverture de la pince (20 mm). Isolation renforcée, conforme EN 61010-031: 2008, catégorie III. Tension max : 1000 V. Courant admissible : 20 A. (600 V en catégorie IV)

### Cordons silicone à pointes de touches

- **TSC 150** : Jeu de cordons Silicone à pointes de Touches et fiches bananes coudées, longueur : 1,50 m.
  - **TSS 150** : Jeu de cordons Silicone à pointes de Touches et fiches bananes de Sécurité, longueur : 1,50 m.
- Sécurité : Isolation renforcée, conforme à la norme EN 61010-031 catégorie II. Tension max d'utilisation : 1000 Volts jusqu'à 36 A. SI capuchon en place : 1000 V Catégorie III (600 V catégorie IV, jusqu'à 36 A)

### Pointes de touches

- **JPT 085** : Jeu de 2 Pointes de Touches de 85 mm avec raccord de sécurité Ø 4 mm, une rouge et une noire. Mini pointe Ø 0,7 mm rétractable avec un protège pointe, étudiée pour la mesure sur la technologie CMS. Isolation renforcée, conforme EN 61010-031: 2008, catégorie II. Tension max 600V, (300 V en catégorie III). Courant admissible : 1A.

## Autres caractéristiques

### Présentations

- Câble silicone très souple et robuste.
- Chaque jeu est composé de 2 cordons, un rouge et un noir.
- Fiche Ø 4 mm.
- Courant admissible : 12 Ampères.
- Section du fil : 0,75 mm<sup>2</sup>.
- Température d'utilisation : -60 à +180 °C (230 °C en pic).
- Résistance de contact : Inférieure à 2 mΩ.
- Présentation : Emballage PVC transparent avec une étiquette descriptive pour chaque jeu.