

Hi-Spot ES63/ESD63

Hi-Spot ES63 230V 75W 50°GU10

0022261



PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0022261
Nom du produit	Hi-Spot ES63 230V 75W 50°GU10
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	75
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC000266
Flux lumineux (lm)	700
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Puissance (W)	75
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2500
Code EAN	5410288222615

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

IPC Code	0022261
Nom du produit	Hi-Spot ES63 230V 75W 50°GU10
Technologie	Halogène
Puissance (nominale) (W)	75
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants), Musées & Galeries, Commerce, Résidentiel & Particuliers
Classe ETIM	EC000266

Données optiques

Flux lumineux (lm)	700
Flux lumineux (lm)	700

Hi-Spot ES63/ESD63

Hi-Spot ES63 230V 75W 50°GU10

0022261

Flux lumineux nominal à 35 °C (lm)	0
Rated lamp efficacy 100h HF at 25°C (lm/W)	0.00
Rated lamp efficacy 100h HF at 35°C (lm/W)	0.00
Température de couleur (K)	2800
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	100
Ajustement de la température de couleur	N
Intensité lumineuse (cd)	1000
Angle de faisceau (nominal) (°)	50
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	80

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	75
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	0.00
Temps de démarrage (max) (s)	0
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	Allumage instantané
Actuel (A)	0.326
Tension secteur (V)	230V~
Facteur de puissance de la lampe	1
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	10000
Transformateur requis	Non
Etiquette énergétique (classe)	D
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	75

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	2500
Durée de vie moyenne (h)	2500

Données physiques

Longueur (mm)	0.0
Diamètre nominal produit (mm)	0
Longueur de culot à culot (mm) - A	0.0
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	0.0
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	64
Poids (kg)	0.075

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288222615
Longueur simple de l'emballage (cm)	6.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	6.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	6.8
DUN14 (extérieur)	15410288222612
unités par emballage extérieur	15

Hi-Spot ES63/ESD63

Hi-Spot ES63 230V 75W 50°GU10

0022261

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) 32.0

largeur de l'emballage extérieur (cm) 19.0

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 9.3

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris Not applicable

Recommandation pour l'élimination en fin de vie Not applicable


Lampe à objectif spécial Non

Usage prévu Éclairage général

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Convient à l'éclairage d'accentuation Oui

SCHÉMAS TECHNIQUES



Hi-Spot ES63/ESD63

Hi-Spot ES63 230V 75W 50°GU10

0022261

