



**Câble multiconducteurs blindés LIYCY code couleurs DIN47100 4
conducteurs x 0,75 mm²
FCS CY4X0.75ST**



**Attention !
Cette photo ne présente pas le coloris exact**

Les câbles multiconducteurs GIGAMEDIA LIYCY sont utilisés pour le raccordement dans différents domaines tels que les liaisons séries (RS 232/ 422 / 485), câbles modem et câble d'imprimante.

Ils sont également utilisés en électronique, process, instrumentation et signalisation. Ils sont remarquables par leur niveau de performance élevé et leur niveau d'immunité aux parasitages extérieurs grâce à leur tresse en cuivre étamé.

- Section de conducteur : 0.75 mm²
- Construction du conducteur : Multibrins
- Nombre de conducteurs : 4
- Pairage : non
- Identification du conducteur : couleur
- Blindage : tresse
- Type de gaine : PVC
- Couleur de gaine : gris
- Sans halogène selon IEC 60754-1/2 : Non
- Résistant à la flamme : non
- A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2 : Non
- Adapté au froid selon IEC 60811-504/505/506 : Non
- Résistant à l'huile : Non
- Diamètre extérieur : 6.8 mm
- Température d'installation : -05 - 60
- Température de fonctionnement : -30 - 70
- Tension maximale (V) : 500 V