

Conduit rigide plastique**11023971****Barre MINIGAINE blanc 3 m équivalent Ø 125 mm (60x200)**

Conduits rigides plastique MINIGAINE extra-plats pour réseau de ventilation en maison individuelle.



Barre de 3m Minigaine

PLUS PRODUIT

- intégration facile en faux-plafond : faible encombrement,
- qualité de l'installation : résiste à l'écrasement, ne se déchire pas,
- pertes de charge maîtrisées.

Description produit

Les conduits MINIGAINE sont une solution de conduits rigides plastique oblongs permettant le raccordement des piquages aux bouches de ventilation en espace de faible hauteur, en volume chauffé d'une maison individuelle.

Domaines d'application

Habitat résidentiel collectif, Habitat résidentiel individuel, Neuf, Rénovation

Mise en oeuvre

- facilité de montage des accessoires par emboîtement : monter les raccords femelles sur les barres de conduits mâles,
- pour assurer l'étanchéité, utiliser les scotchs Aldes RAA ou RAV vendus en accessoire,
- supportage par colliers, bande à trous, rails, etc (voir ingrédients),
- dans tous les cas, pour éviter des pertes de charges et des régénération sonores, limiter au maximum les coudes.

Argumentaire référence

Application:

- Gamme Minigaine conduits rigides plastique pour réseau de ventilation simple-flux et double flux en maison individuelle neuf ou rénovation.

Description :

- Barre Minigaine blanc 3 m équivalent D125 (60x200),

- Raccordement :

- Conduit mâle,

- Accessoires femelles.

- Matières :

- Conduit : PVC,

- Accessoires : PS choc Couleur blanche.

Conduit rigide plastique

11023971

Barre MINIGAINE blanc 3 m équivalent Ø 125 mm (60x200)

Caractéristiques principales

- conduit rigide plastique,
- diamètre :
 - équivalent Ø 80 mm (barres 40x100 mm),
 - équivalent Ø 125 mm (barres 60x200 mm).
- matières : PVC,
- raccordement :
 - conduit mâle,
 - accessoires femelles.
- température d'utilisation : 0°C / + 60°C.

Accessoires

Désignations	Références
Raccord mâle (entre 2 accessoires)	11023083
Bouchon	11023084
Raccord femelle (entre 2 barres)	11023970
Réduction	11023972
Coude horizontal 90°	11023973
Coude vertical 90°	11023974
Coude vertical 90° pour bouche Ø 125 mm	11023975
Té vertical 90° pour bouche Ø 125 mm	11023979
Té 90° horizontal	11023980
Coude horizontal 90° pour conduit Ø 125 mm	11023994
Raccord pour conduit Ø 125 mm	11023995
Bride de fixation	11028081
Filet de 2 m raccord souple minigaine eq. 80 mm	11023008
Filet de 2 m raccord souple minigaine eq. 125 mm	11023009
Rallonge Minigaine blanc équivalent D80 longueur 150	11023046
Raccord Minigaine blanc femelle pour conduit équivalent D125	11023086
Rallonge Minigaine blanc 0,25m D125	11023088

Données générales

Références	Température maximum d'utilisation (°C)	Température minimum d'utilisation (°C)
11023971	60	0

Données dimensionnelles

Références	L (mm)	Ø (mm)	Ø équivalent (mm)	Ø nominal conduit (mm)	Poids (kg)
11023971	3000	60x200	125	200x60	3,6