

PRODUCT-DETAILS

TY26M

ATTACHE CABLES NYLON 11.1PO 30LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY26M
Code de produit	7TAG009120R0002
EAN	5414363062738
Description courte	ATTACHE CABLES NYLON 11.1PO 30LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide naturel (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre 85 C (185 F), pour les applications intérieures, conforme au type 2/21 de la norme UL/EN/CSA62275, cotée AH-2 pour une utilisation en plénum, longueur de 281.94 mm (11,1 pouces), largeur de 3,6 mm (0,14 pouce), cote de résistance à la traction de 133.4 newtons (30 livres), emballage en nombre

Commande

E-Number (Finland)	1370007
EAN	5414363062738
UPC	786210824680
Pays d'origine	United States (US)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.14 in 3.6 mm
---------------------	-------------------

Produit Longueur Net	11.1 in 281.94 mm
----------------------	----------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 EA
Emballage Niveau 1 Largeur	304.8 mm 12 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 1 Longueur	457.2 mm 18 in
Emballage Niveau 2 Unités	10000 EA
Emballage Niveau 2 Largeur	336.55 mm 13.25 in
Emballage Niveau 2 Hauteur	247.65 mm 9.75 in
Emballage Niveau 2 Longueur	533.4 mm 21 in
Emballage Niveau 3 Unités	350000 EA
Emballage Niveau 3 Largeur	0.025 mm 0.001 in
Emballage Niveau 3 Hauteur	0.025 mm 0.001 in
Emballage Niveau 3 Longueur	0.025 mm 0.001 in

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
-------------	--

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.08 to 2.99 in 2 to 76 mm
Couleur	Natural
Effective Date	19680112
Lock Type	Stainless Steel Barb
Type de produit	Other /note: See 9903.88.66 and 9903.88. 67.
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	30 lb 133.4 N
Thickness	0.04 in 1.0 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000566
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

