FICHE TECHNIQUE **Helatag Type 150**

Description :	Film vinyle brillant et flexible (PVC Polyvinylchloride). Le matériau type 150 est ignifugé et son utilisation en intérieur lui confère une durée de vie presque illimitée.		
Application :	Marquage électrique : Identification d'équipement, Symbole de danger		
Température d'utilisation :	de -40°C à +80°C		
Température minimum de pose :	+10°C		
			Méthode test
Epaisseur :	Pellicule :	80 µm +/- 10 %	ASTM D 3652
Stabilité des dimensions :	Pas de rétrécissement vertical observé Rétrécissement horizontal		+70°C pendant 24hr < 0.25%
Papier :	Recouvert de PE, papier cristal blanc, siliconé sur une des faces.		
Spécifications de l'adhésif :	High-tech, adhésif acrylique spécifique doté d'une résistance contre les produits chimiques, la chaleur, l'humidité et les UV.		
Performances de l'adhésif :	Acier Inoxydable	15 - 19 N/25mm	24h FINAT TM1
	Résistance au cisaillement	120 h	FTM 7
	Force d'arrachage	app. 550 N/m	PSTC-7
	Fixation	110 g/cm²	ASTM 2979-71
Propriétés de la pellicule Et de l'adhésif :	Excellente résistance contre l'eau, l'huile at la plupart des solvants.		
Durée de vie :	A la verticale dans des conditions climatiques extérieures (climat d'Europe centrale) normales pendant 3 ans. Le film en utilisation intérieure à une durée de vie illimitée.		
Condition de stockage :	2 ans à +21°C et à un taux d'humidité relative de 50%.		

La fonctionnalité et la durabilité de l'étiquette peut être affectée si l'utilisation ou l'application n'est pas correctement réalisé. Toutes les surfaces avant application, doivent être nettoyées, séchées mais également dépoussiérées et dégraissées. Eviter de toucher la surface adhésive.

HellermannTyton

This information is based on our experience and does not imply suitability without prior testing. Due to the variables of manufacture and environmental conditions it i strongly recommended that samples are tested in-situ. A legal binding assurance for definite attributes can not be derived from our indications