

PRODUCT-DETAILS

TY253MX

ATTACHE CABLES NYLON UV 11.6PO 50LB



Informations générales

Extension du type de produit	TY253MX
Code de produit	7TAG009220R0003
EAN	5414363062424
Description courte	ATTACHE CABLES NYLON UV 11.6PO 50LB
Description longue	Attache pour câbles en polyamide noir (nylon 6,6) pour températures pouvant atteindre -60 Degrees Celsius (-76 F) to 105 Degrees (221 f), résistante aux ultraviolets et aux conditions climatiques pour les applications intérieures et extérieures, longueur de 294,64 mm (11,6 pouces), largeur de 4,83 mm (0,19 pouce), cote de résistance à la traction de 222 newtons (50 livres), emballage en nombre

Commande

E-Number (Finland)	1370012
EAN	5414363062424
UPC	786210715049
Pays d'origine	United States (US)
Unité de mesure	each

Dimensions

Produit Largeur Net	0.19 in 4.82 mm
---------------------	--------------------

Produit Longueur Net	11.6 in 294.64 mm
----------------------	----------------------

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	1000 EA
Emballage Niveau 1 Largeur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 1 Longueur	0 mm 0 in
Emballage Niveau 2 Unités	5000 EA
Emballage Niveau 2 Largeur	298.45 mm 11.75 in
Emballage Niveau 2 Hauteur	254 mm 10 in
Emballage Niveau 2 Longueur	510.54 mm 20.1 in
Emballage Niveau 3 Unités	175000 EA
Emballage Niveau 3 Largeur	0.025 mm 0.001 in
Emballage Niveau 3 Hauteur	0.025 mm 0.001 in
Emballage Niveau 3 Longueur	0.025 mm 0.001 in

Technique UL/CSA

Flammability According to UL94	V-2
-----------------------------------	-----

Informations Supplémentaires

Marque / Étiquette	Ty-Rap
Bundle Diameter	0.12 to 3.07 in 3 to 78 mm
Couleur	Black
Effective Date	19720620
Lock Type	Stainless Steel Barb
Matériau	Nylon/Polyamide 6.6
Type de produit	Other /note: See 9903.88.66 and 9903.88. 67.
Type de produit	High Performance
Fonctions spéciales	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normes et standards	UL E49405
Tensile Strength	50 lb 222 N
Thickness	0.05 in 1.3 mm

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Fiche produit, informations techniques	TDS000518
Déclaration de Conformité - CE	9AKK107492A9841

Classifications

ETIM 6	EC000046 - collier
ETIM 7	EC000046 - Cable tie
ETIM 8	EC000046 - Cable tie
UNSPSC	39121703
Catégorie DEEE	Product Not in WEEE Scope
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	5034 >> Cable ties

Catégories

Produits basse tension → Produits d'installation → Gestion des câbles et connectivité → Cable Ties

