

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

06.01.02

H07VVH6-F, (H)07VVH6-F

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Flachleitungen
nach DIN EN 50214 gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned PVC-flat cables
manufactured acc. to DIN EN 50214.*

Leiterklasse: nach IEC 60228 cl. 5
Conductor class: acc. to IEC 60228 cl. 5

Nennspannung: U₀/U 450/750 V
Rated voltage: U₀/U 450/750 V

Prüfspannung: 2,5 kV
Test voltage: 2,5 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -35 °C / +60 °C
bewegt min./max.: -25 °C / +60 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -35 °C / +60 °C
moved min./max.: -25 °C / +60 °C*

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!