


## Fiche technique | Référence: 859-730

Module optocoupleur; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 3 ... 30 V; Limitation courant constant 3 A; raccordement 2 conducteurs; Largeur 6 mm; gris

[www.wago.com/859-730](http://www.wago.com/859-730)



Couleur: —

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065


95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)


Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.


Courant permanent



Current-carrying capacity curve



Load current correction factor



## Données

### Notes

Remarque

Les optocoupleurs et relais statiques enfichables sont destinés à une utilisation dans des réseaux de traitement de signaux, ne provenant pas directement d'un réseau d'alimentation basse tension.

## Données techniques

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



## Circuit de commande

|                                      |                  |
|--------------------------------------|------------------|
| Tension nominale d'entrée $U_N$      | DC 24 V          |
| Plage de tension d'entrée (niveau 0) | DC 0 ... 7,5 V   |
| Plage de tension d'entrée (niveau 1) | DC 12,5 ... 30 V |
| Courant d'entrée nominal pour $U_N$  | 15 mA            |

## Circuit de charge

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Type de circuit                        | Raccordement 2 conducteurs |
| Courant max de commutation             | 4,8 A                      |
| Courant de sortie max.                 | 25 A                       |
| Tension nominale de sortie             | DC 24 V                    |
| Plage de tension de sortie             | DC 3 ... 30 V              |
| Chute de tension sur la Sortie max.    | $\leq$ DC 0,4 V            |
| Courant de fuite à la tension nominale | $\leq$ 45 $\mu$ A          |
| Temps d'excitation                     | $\leq$ 20 $\mu$ s          |
| Temps de retombée                      | $\leq$ 1 ms                |
| Rise time ( $t_{10-90}$ )              | 12 $\mu$ s                 |
| Drop-out time ( $t_{10-90}$ )          | 15 $\mu$ s                 |
| Fréquence de commutation               | $\leq$ 2,3 kHz             |

## Signalisation

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Indication d'état | LED jaune |
|-------------------|-----------|

## Sécurité & Protection

|                                                                 |                                       |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Tension de référence                                            | 300 V                                 |
| Catégorie de surtension                                         | II                                    |
| Degré de pollution                                              | 2                                     |
| Rigidité diélectrique entre bobine-contact (AC, 1 min)          | 2,5 kVrms                             |
| Insulation type (control/load circuit)                          | Isolation principale                  |
| Insulation type (between adjacent devices of the the same type) | Isolation renforcée (séparation sûre) |
| Insulation type (to any type of adjacent devices)               | Isolation principale                  |
| Indice de protection                                            | IP20                                  |
| Indication sur le type de protection                            | when mated or with end plate 859-525  |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

## Données de raccordement

|                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Technique de connexion                                                | CAGE CLAMP®                     |
| Conducteur rigide                                                     | 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG |
| Conducteur souple                                                     | 0,2 ... 2,5 mm² / 24 ... 14 AWG |
| Conducteurs souples; avec embout d'extrémité isolé                    | 0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 14 AWG |
| Conducteurs souples; avec embout d'extrémité sans isolation plastique | 0,2 ... 1,5 mm² / 24 ... 14 AWG |
| Longueur de dénudage                                                  | 5 ... 6 mm / 0.2 ... 0.24 inch  |

## Données géométriques

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Largeur                                    | 6 mm / 0.236 inch  |
| Hauteur                                    | 91 mm / 3.583 inch |
| Prof. à partir du niveau supérieur du rail | 56 mm / 2.205 inch |

## Données mécaniques

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Type de montage | Rail 35 |
|-----------------|---------|

## Données du matériau

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Couleur            | gris     |
| Charge calorifique | 0,313 MJ |
| Poids              | 18,5 g   |

## Conditions d'environnement

|                                                       |                                |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Température ambiante ( en fonctionnement pour $U_N$ ) | -40 ... 70 °C                  |
| Température ambiante pour fonctionnement pour UL      | -40 ... 40 °C                  |
| Température ambiante (stockage)                       | -25 ... 70 °C                  |
| Température d'utilisation                             | -25 ... +50 °C                 |
| Humidité relative                                     | 5 ... 95 % (sans condensation) |
| Altitude d'utilisation max.                           | 2000 m                         |

## Normes et spécifications

|                       |                                |
|-----------------------|--------------------------------|
| Normes/spécifications | EN 61010-2-201<br>EN 61000-6-2 |
|-----------------------|--------------------------------|

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

EN 61000-6-3  
UL 508

## Données commerciales

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Groupe de produits       | 6 (Interface Electronics) |
| Unité d'emb. (SUE)       | 10                        |
| Type d'emballage         | Carton                    |
| Pays d'origine           | CN                        |
| GTIN                     | 4055143604987             |
| Numéro du tarif douanier | 85365005000               |

## Autorisations / certificats

### Ex-approbations

| Logo                                                                                                 | Approbation                                                | Norme             | Nom du certificat                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| <br>Ex nA IIC T4 Gc | CCCEX<br>CQST/CNEx                                         | CNCA-C23-01       | 2021312304000982<br>(Ex nA IIC T4 Gc) |
|                     | UL<br>Underwriters Laboratories Inc. (HAZARDOUS LOCATIONS) | ANSI/ISA 12.12.01 | E198726                               |

### Sécurité fonctionnelle

| Logo                                                                               | Approbation                                                  | Norme  | Nom du certificat |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
|  | UL<br>UL International Netherlands B.V. (ORDINARY LOCATIONS) | UL 508 | E175199<br>Sec.4  |

## Accessoires optionnels

### Plaque d'extrémité

|                                                                                    |                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Plaque intermédiaire                                                               |                                                                            |
|  | Réf.: 859-525<br>Plaque d'extrémité et intermédiaire; épaisseur 1 mm; gris |
|                                                                                    | <a href="http://www.wago.com/859-525">www.wago.com/859-525</a>             |

### Outil

|                                                                                   |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Outils de manipulation                                                            |               |
|  | Réf.: 210-720 |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

Outil de manipulation; Lame 3,5 x 0,5 mm; avec tige partiellement isolée; multicolore

[www.wago.com/210-720](http://www.wago.com/210-720)**Matériel de repérage**

## Appareils de marquage



**Réf.: 210-110**  
Stylo feutre-graveur

[www.wago.com/210-110](http://www.wago.com/210-110)

## Étiquette de marquage



**Réf.: 2009-145**  
Mini-WSB Inline; pour Smart Printer; 1700 pièces sur rouleau; extensible 5 - 5,2 MM; vierge; encliquetable; blanc

[www.wago.com/2009-145](http://www.wago.com/2009-145)

**Réf.: 248-501**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; non extensible; vierge; encliquetable; blanc

[www.wago.com/248-501](http://www.wago.com/248-501)

**Réf.: 248-504**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 21 ... 30 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

[www.wago.com/248-504](http://www.wago.com/248-504)

**Réf.: 248-503**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 11 ... 20 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

[www.wago.com/248-503](http://www.wago.com/248-503)

**Réf.: 248-506**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 41 ... 50 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

[www.wago.com/248-506](http://www.wago.com/248-506)

**Réf.: 248-502**  
Carte de repérage mini WSB; en carte; avec impression; 1 ... 10 (10x); non extensible; Impression horizontale; encliquetable; blanc

[www.wago.com/248-502](http://www.wago.com/248-502)**Contact de pontage**

## Contact de pontage



**Réf.: 859-408**  
Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/859-408](http://www.wago.com/859-408)

**Réf.: 859-404/000-005**  
Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/859-404/000-005](http://www.wago.com/859-404/000-005)

**Réf.: 859-404/000-006**  
Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/859-404/000-006](http://www.wago.com/859-404/000-006)

**Réf.: 859-405/000-005**  
Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/859-405/000-005](http://www.wago.com/859-405/000-005)

**Réf.: 859-405/000-029**  
Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; jaune


[www.wago.com/859-405/000-029](http://www.wago.com/859-405/000-029)

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|                                                                                    |                                                                                                    |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Réf.: 859-405</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; gris clair     | <a href="http://www.wago.com/859-405">www.wago.com/859-405</a>                 |
|    | <b>Réf.: 859-404/000-029</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; jaune  | <a href="http://www.wago.com/859-404/000-029">www.wago.com/859-404/000-029</a> |
|    | <b>Réf.: 859-406</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; gris clair     | <a href="http://www.wago.com/859-406">www.wago.com/859-406</a>                 |
|    | <b>Réf.: 859-405/000-006</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 5 raccords; isolé; bleu   | <a href="http://www.wago.com/859-405/000-006">www.wago.com/859-405/000-006</a> |
|    | <b>Réf.: 859-406/000-005</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; rouge  | <a href="http://www.wago.com/859-406/000-005">www.wago.com/859-406/000-005</a> |
|     | <b>Réf.: 859-409/000-029</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; jaune  | <a href="http://www.wago.com/859-409/000-029">www.wago.com/859-409/000-029</a> |
|    | <b>Réf.: 859-410/000-005</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; rouge | <a href="http://www.wago.com/859-410/000-005">www.wago.com/859-410/000-005</a> |
|  | <b>Réf.: 859-410/000-029</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; jaune | <a href="http://www.wago.com/859-410/000-029">www.wago.com/859-410/000-029</a> |
|  | <b>Réf.: 859-410</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; gris clair    | <a href="http://www.wago.com/859-410">www.wago.com/859-410</a>                 |
|  | <b>Réf.: 859-410/000-006</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 10 raccords; isolé; bleu  | <a href="http://www.wago.com/859-410/000-006">www.wago.com/859-410/000-006</a> |
|   | <b>Réf.: 859-403/000-005</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; rouge  | <a href="http://www.wago.com/859-403/000-005">www.wago.com/859-403/000-005</a> |
|   | <b>Réf.: 859-402/000-029</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; jaune  | <a href="http://www.wago.com/859-402/000-029">www.wago.com/859-402/000-029</a> |
|   | <b>Réf.: 859-403/000-029</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; jaune  | <a href="http://www.wago.com/859-403/000-029">www.wago.com/859-403/000-029</a> |
|   |                                                                                                    |                                                                                |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.

|                                                                                    |                                                                                                               |                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | <b>Réf.: 859-403/000-006</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; bleu              | <a href="http://www.wago.com/859-403/000-006">www.wago.com/859-403/000-006</a> |
|     | <b>Réf.: 859-408/000-005</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; rouge             | <a href="http://www.wago.com/859-408/000-005">www.wago.com/859-408/000-005</a> |
|     | <b>Réf.: 859-408/000-029</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; jaune             | <a href="http://www.wago.com/859-408/000-029">www.wago.com/859-408/000-029</a> |
|     | <b>Réf.: 859-409</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; gris clair                | <a href="http://www.wago.com/859-409">www.wago.com/859-409</a>                 |
|     | <b>Réf.: 859-408/000-006</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 8 raccords; isolé; bleu              | <a href="http://www.wago.com/859-408/000-006">www.wago.com/859-408/000-006</a> |
|     | <b>Réf.: 859-403</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 3 raccords; isolé; gris clair                | <a href="http://www.wago.com/859-403">www.wago.com/859-403</a>                 |
|     | <b>Réf.: 859-409/000-005</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; rouge             | <a href="http://www.wago.com/859-409/000-005">www.wago.com/859-409/000-005</a> |
|   | <b>Réf.: 859-404</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 4 raccords; isolé; gris clair                | <a href="http://www.wago.com/859-404">www.wago.com/859-404</a>                 |
|   | <b>Réf.: 859-409/000-006</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 9 raccords; isolé; bleu              | <a href="http://www.wago.com/859-409/000-006">www.wago.com/859-409/000-006</a> |
|   | <b>Réf.: 859-402/000-006</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; bleu              | <a href="http://www.wago.com/859-402/000-006">www.wago.com/859-402/000-006</a> |
|   | <b>Réf.: 859-402</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; gris clair                | <a href="http://www.wago.com/859-402">www.wago.com/859-402</a>                 |
|   | <b>Réf.: 859-402/000-005</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 2 raccords; isolé; rouge             | <a href="http://www.wago.com/859-402/000-005">www.wago.com/859-402/000-005</a> |
|  | <b>Réf.: 859-406/000-006</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; bleu              | <a href="http://www.wago.com/859-406/000-006">www.wago.com/859-406/000-006</a> |
|  | <b>Réf.: 859-406/000-029</b><br>Contact de pontage; Logement de pontage; 6 raccords; isolé; jaune de sécurité | <a href="http://www.wago.com/859-406/000-029">www.wago.com/859-406/000-029</a> |

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.





Réf.: 859-407/000-006

Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; bleu

[www.wago.com/859-407/000-006](http://www.wago.com/859-407/000-006)

Réf.: 859-407/000-005

Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; rouge

[www.wago.com/859-407/000-005](http://www.wago.com/859-407/000-005)

Réf.: 859-407/000-029

Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; jaune

[www.wago.com/859-407/000-029](http://www.wago.com/859-407/000-029)

Réf.: 859-407

Contact de pontage; Logement de pontage; 7 raccords; isolé; gris clair

[www.wago.com/859-407](http://www.wago.com/859-407)

## avec embouts d'extrémité

avec embouts d'extrémité



Réf.: 216-223

Embout d'extrémité; embout pour 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; rouge [www.wago.com/216-223](http://www.wago.com/216-223)

Réf.: 216-222

Embout d'extrémité; embout pour 0,75 mm<sup>2</sup> / AWG 18; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; gris [www.wago.com/216-222](http://www.wago.com/216-222)

Réf.: 216-221

Embout d'extrémité; embout pour 0,5 mm<sup>2</sup> / AWG 20; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; blanc [www.wago.com/216-221](http://www.wago.com/216-221)

Réf.: 216-224

Embout d'extrémité; embout pour 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; noir [www.wago.com/216-224](http://www.wago.com/216-224)

Réf.: 216-321

Embout d'extrémité; embout pour 0,25 mm<sup>2</sup> / AWG 24; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; jaune [www.wago.com/216-321](http://www.wago.com/216-321)

Réf.: 216-322

Embout d'extrémité; embout pour 0,34 mm<sup>2</sup> / AWG 22; avec isolation plastique; étamés par électrolyse; vert [www.wago.com/216-322](http://www.wago.com/216-322)

## Tester et mesurer

Accessoires de test



Réf.: 859-500

Broche de test; Ø 1 mm; Pointe de test à souder

[www.wago.com/859-500](http://www.wago.com/859-500)

## Téléchargements

## Documentation

## Texte complémentaire

859-730

20 févr. 2019

docx

Téléchargement

docx - Datei

15,7 kB

859-730

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets

93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



859-730

X81 - Datei

19 févr. 2019

xml  
3,9 kB

Téléchargement

**Dépliant instructions**

Modules relais, Modules optocoupleurs

Téléchargement

**Informations complémentaires**

Disposal; Electrical and electronic equipment, Packaging

V 1.0.0

pdf  
265,8 kB

Téléchargement

**Données CAD/CAE****Données CAE**

WSCAD Universe 859-730

URL

Téléchargement

ZUKEN Portal 859-730

URL

Téléchargement

EPLAN Data Portal 859-730

URL

Téléchargement

**Données CAD**

2D/3D Models 859-730

URL

Téléchargement

**Conformité environnementale du produit****Recherche de conformité**

Environmental Product Compliance 859-730

URL

Téléchargement

Module optocoupleur; Tension nominale d'entrée DC 24 V; Plage de tension de sortie DC 3 ... 30 V; Limitation courant constant 3 A; raccordement 2 conducteurs; Largeur 6 mm; gris

**Indications de manipulation****Inserting a conductor**

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS

Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets


93290 Tremblay-en-France | BP 55065

95947 Roissy CDG Cedex

Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)


Avez-vous des questions sur nos produits ?

Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.



Raccordement du conducteur

#### Commoning



Possibilité de pontage par simple pontage  
avec contacts de pontage horizontaux

#### Marking



Possibilité de marquage avec système de  
repérage rapide Mini-WSB

Sous réserve de modifications. Veuillez tenir compte de la documentation du produit !

WAGO Contact SAS  
Paris Nord 2 - 83 rue des Chardonnerets  
93290 Tremblay-en-France | BP 55065  
95947 Roissy CDG Cedex  
Tél. : 0033/ 1/ 48172590 | Fax : 01 48 63 25 20 | E-mail : [info-fr@wago.com](mailto:info-fr@wago.com)

Avez-vous des questions sur nos produits ?  
Nous nous tenons volontiers à votre disposition au +49 (571) 887-44222.