



Cartouche fusible SITOR, avec contacts à couteau fendus NH2, In: 800A, aR, Un AC: 800 V, indicateur frontal

Version

nom de marque produit	SETRON
désignation du produit	Cartouche fusible SITOR
version du produit	avec contacts à couteau fendus
version de l'indicateur	indicateur frontal
version du contact	avec contacts à couteaux, argenté
version de la cartouche-fusible	SITOR, forme NH

Caractéristiques techniques générales

taille du système à fusibles / selon EN 60269-1	NH2
classe de service de la cartouche-fusible	aR
facteur de charge variable (WL)	0,95
type de tension / de la tension d'emploi	AC

Tension d'alimentation

tension d'alimentation	800 V
• pour AC / valeur assignée	

Capacité de commutation

pouvoir de coupure courant	100 kA
• selon IEC 60947-2 / valeur assignée	

Dissipation

puissance dissipée [W]	130 W
puissance dissipée [W]	130 W
• pour la valeur assignée du courant / pour AC / à chaud / par pôle	
• max.	

Électricité

courant d'emploi	800 A
• pour 30 °C / valeur assignée	
• pour 40 °C / valeur assignée	
• pour 45 °C / valeur assignée	
• pour 50 °C / valeur assignée	
• pour 55 °C / valeur assignée	
• pour 60 °C / valeur assignée	
• pour AC / valeur assignée	

Détails sur le produit

description du produit	pas de détrompage de taille
accessoires / compris dans l'étendue de la livraison	avec contacts à couteaux fendus pour fixation par vis M10, cote de fixation : 110 mm, ou pour le montage dans des socles de fusibles NH ou des interrupteurs-sectionneurs

Conception mécanique

position de montage	indifférent, de préférence vertical
poids net	806 g

Conditions environnementales

température ambiante / en service

- min.
- max.

-20 °C
50 °C

catégorie d'environnement

-20 à +50 avec 95% d'humidité relative

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Confirmation](#)



Test Certificates

other

[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3NE3338-8>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3NE3338-8>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NE3338-8

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



