



EG203B

## Interrupteur horaire électronique 2 voies sur 7 jours, version base

### Caractéristiques techniques

#### Tension

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Tension assignée d'emploi Ue | 230 - 230 V |
|------------------------------|-------------|

#### Fréquence

|           |            |
|-----------|------------|
| Fréquence | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

#### Fonctions

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Réserve de marche en années | 5 y |
| Avec synchronisation réseau | Non |
| Avec synchronisation quartz | Oui |

#### Équipement

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Précision de marche par jour   | 1,50 s |
| Avec un programme à impulsions | Non    |
| Nombre de canaux               | 2      |

#### Raccordement

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Type de contact                         | 2x inverseurs            |
| Section de raccordement en câble souple | 1 - 16 mm <sup>2</sup>   |
| Section de raccordement en câble rigide | 1.5 - 10 mm <sup>2</sup> |

#### Réglages

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Programme journalier   | Non |
| Programme hebdomadaire | Oui |
| Programme annuel       | Non |

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Hauteur    | 85 mm |
| Largeur    | 35 mm |
| Profondeur | 64 mm |

#### Capacité

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre de modules | 2 |
|-------------------|---|

#### Principaux attributs électriques

|                                                    |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation | 1 min |
|----------------------------------------------------|-------|