

Câble souple classe 5 doté d'une gaine caoutchouc pour l'alimentation de petits appareils portatifs.



Âme: Cu nu ou étamé  
Cl. 5 (IEC60228)  
Isolant: mélange de caoutchouc  
Gaine ext.: polychloroprène noir

Normes: DIN VDE 0293-308,  
DIN VDE 0295  
Certif.: DIN VDE 0282 part.4  
EN 50525-2-21, IEC 60245  
NF C 32102-4, NF C 32202-4,  
NF C 32180



CÂBLES DE MANUTENTION ET EQUIPEMENTS MOBILES

<b> FONCTION &gt;</b> Puissance <b>Commande puissance</b> Contrôle mesure Communication	<b> COMMUNICATION &gt;</b> Transmission de données Communication automatisée Réseaux Informatiques Sécurité Communication	<b> TEMPÉRATURES &gt;</b> <b>Maxi</b> <b>+60</b> <b>Mini</b> <b>-25</b>	<b> APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ &gt;</b> <b>Équipement mobile</b> <b> CONTRAINTES / RÉSISTANCES &gt;</b> <b>Flamme</b> <b> SECTIONS &gt;</b> <b>0.75 À 2.5 MM<sup>2</sup></b> <b> CONDUCTEURS &gt;</b> <b>2 À 5</b> <b> COULEURS &gt;</b>
<b> FORME &gt;</b> <b>Rond</b> <b>Meplat</b> <b>Torsade</b> <b>Spirale</b>	<b> SOUPLÉSSE &gt;</b> <b>Rigide</b> C1 ou C12 <b>Souple</b> CL5 <b>Extra souple</b> CL6 <b>Rayon courbure*</b> (environ) <b>6</b>	<b> POSE &gt;</b> <b>Canalisation</b> <b>Enterrable</b> directement <b>Air libre</b> à l'extérieur <b>Immersion</b> submersion	<b> CERTIFICATIONS FEU/RPC &gt;</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"><b>IEC 60332-1</b></div>

\* Le rayon de courbure s'exprime en nombre de X le diamètre du câble (approximatif)

Câbles pour usage général dans les locaux domestiques, cuisines, bureaux et pour l'alimentation des appareils où le câble est soumis à des efforts mécaniques faibles (par exemple: aspirateurs, appareils de cuisson, fers à souder, grille pain) (HD 516).

Référence	Désignation
FIL H05RRF2X0,75C50	H05RRF 2X0,75 C50M
FIL H05RRF2X1C50	H05RRF 2X1 C50M
FIL H05RRF2X1,5C50	H05RRF 2X1,5 C50M
FIL H05RRF2X2,5C50	H05RRF 2X2,5 C50M
FIL H05RRF3G0,75C50	H05RRF 3G0,75 C50M

Référence	Désignation
FIL H05RRF3G1C50	H05RRF 3G1 C50M
FIL H05RRF3G1,5C50	H05RRF 3G1,5 C50M
FIL H05RRF3G2,5C50	H05RRF 3G2,5 C50M
FIL H05RRF4G0,75C50	H05RRF 4G0,75 C50M
FIL H05RRF4G1C50	H05RRF 4G1 C50M

Référence	Désignation
FIL H05RRF5G0,75C50	H05RRF 5G0,75 C50M
FIL H05RRF5G1C50	H05RRF 5G1 C50M
FIL H05RRF5G1,5C50	H05RRF 5G1,5 C50M
FIL H05RRF5G2,5C50	H05RRF 5G2,5 C50M

<b>3 NIVEAUX DE SERVICES ET DE STOCKAGE</b> Une ambition portée par un service logistique et des compétences techniques qui font la différence	<b>PROXIMITÉ</b> <b>J=0</b> AGENCES	<b>STANDARD</b> <b>J+1</b> CLR CENTRE LOGISTIQUE DE PROXIMITÉ	<b>MASTER</b> <b>J+3*</b> et Chronopost J+1** <30 kg CLN CENTRE LOGISTIQUE NATIONAL
---	---	--	---

Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr