



PTT série 278 (288 HD haut débit)

UTE xp C 93-504

SOON : Exemple

FIL278PTT14P0,6TGL

Gamme sous gamme

FIL

40 53

Acome propose déjà le PTT 288 version haut débit du PTT 278. Rapprochez-vous de votre cellule câbles

Les + : Version HD en 288 LSOH

SIGNALETIQUE

Selon NF C 93-526, NF C 93-527, L121 F T



AD3



AG2



Semi rigide

CARACTERISTIQUES :

Câbles destinés à la distribution des abonnés pour les installations intérieures (colonne de communication).

CONDITIONS DE POSE :

Sur chemin de câbles ou sous tubes.

AME :

Cuivre rouge, diamètre 6/10 isolé polyéthylène massif

Cuivre rouge, diamètre 5/10 isolé polyéthylène massif pour la Série 288 HD.

GAINE :

Polyéthylène PVC gris 278

Polyéthylène PVC marron (chêne clair) 288

REPERAGE DES CONDUCTEURS :

Assemblage par paires & quarte pour le 278 et quartes pour le 288.

QUARTE N°	PAIRE 1		PAIRE 2	
	FIL 1	FIL 2	FIL 3	FIL 4
1	gris	blanc	incol/278 violet/288	blanc
2	gris	jaune	incol/278 violet/288	jaune
3	gris	noir	incol/278 violet/288	noir
4	gris	vert	incol/278 violet/288	vert
5	gris	bleu	incol/278 violet/288	bleu
6	gris	marron	incol/278 violet/288	marron
7	gris	rouge	incol/278 violet/288	rouge
8	orange	blanc	violet	blanc
9	orange	jaune	violet	jaune
10	orange	noir	violet	noir
11	orange	vert	violet	vert
12	orange	bleu	violet	bleu
13	orange	marron	violet	marron
14	orange	rouge	violet	rouge

Les faisceaux sont repérés par des guirlandages colorés : Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Noir, Rouge, Vert, Violet



PTT série 278 (288 HD haut débit)

UTE xp C 93-504

SOON : Exemple
FIL278PTT14P0,6TGL

Gamme sous gamme

FIL

40 53

DIAMETRE ET NOMBRES DE PAIRES :

6/10 pour le 278

5/10 pour le 288 HD nouvelle génération,

8 paires, 14 paires, 28 paires, 56 paires, 112 paires (224 paires fabrication)

MARQUAGE :

OUI, spécifique au fabricant

Exemple : ACOME nb de paires diamètre metrage N° d'usine norme