



CERT HN33S34

SOON : Exemple

FILHN33S344X6TGL

Gamme sous gamme

FIL 70 43

Les + : Câbles protégés contre l'induction parasite de la haute tension et contre les perturbations dues aux manœuvres et fonctionnement des différents appareillages

SIGNALÉTIQUE

Selon HD604 S1 3B (ex spécification EDF HN33S34) tension de service 0,6/1KV,
non propagateur de l'incendie C1 suivant IEC 60332-3
NF C 32-070/C1, température ambiante -20 à +60°C

CARACTÉRISTIQUES :

Ces câbles sont utilisés pour le câblage de circuits de signalisation, commande, mesure et alimentation basse tension dans les postes de transformation.
Ils sont protégés contre les perturbations électromagnétiques.

CONDITIONS DE POSE :

En chemin de câble, caniveau ou enterrés sous conduite, en milieu sec ou légèrement humide

ÂME :

Cuivre rouge câblée classe 2

GAINE :

Isolant des conducteurs PVC
Gaine de bourrage en PVC
Gaine extérieure PVC noir anti UV

REPERAGE DES CONDUCTEURS:

Conducteurs noirs numérotés blanc pour section 1,5 à 16mm², code couleur pour sections 25, 50 et 95mm² en triphasé : marron, jaune, vert et bleu clair.

SECTIONS & NOMBRE DE CONDUCTEURS :

NB de CONDUCTEURS et SECTIONS

2X	4, 6, 10, 16 et 25mm ²
3X	25 + 1x16mm ² , 50 + 1x25mm ² , 95 + 1x35mm ²
4X	1,5, 4, 6, 10, 16mm ²
7X	1,5, 4, 6mm ²
8X	10, 16mm ²
10X	1,5, 4, 6mm ²
14X	1,5, 4, 6mm ²
19X	1,5, 4, 6mm ²
27X	1,5mm ²

Existe aussi en quarts (7, 14, 28, 56 et 112 quarts en 0,22mm²) pour la signalisation, téléaction, télémesure et téléphonie dans les postes de transformation.

MARQUAGE :

RTE V 33-S-34 (nb conducteurs + section) marque, mois, année, + marquage métrique