



Téléreport non armé

Téléreport armé

SOON : Exemple

FIL TELEREPARMETGL
FIL TELEREPORTNAC100

Gamme sous gamme

FIL 70 45

Les + : Permet de relever les informations du compteur sans pénétrer dans les propriétés.

SIGNALETIQUE

NF C 33 400 NF C 32-070/C2 Selon la prescription EDF 48 37 300 pour le non armé

IEC 60298 IEC 60332-1 Selon la prescription EDF 48 37 320 pour l'armé

UTILISATION :

Dans le système EDF de relevé des consommations individuelles, pour la liaison entre le compteur d'abonné implanté dans l'habitation et le boîtier répéteur en limite de propriété.

CONDITIONS DE POSE :

Ces câbles sont installés en chemin de câbles, sous conduite, suivant la version armé ou non armé.

AME :

Cuivre nu rouge massif, diamètre 0,6mm classe 1

GAINE :

PVC Polychlorure de Vinyle couleur ivoire C2 résistant aux UV pour le non armé et couleur noir pour l'armé.

REPERAGE DES CONDUCTEURS :

Première paire Bleu clair / Blanc

Deuxième paire Rouge / Bleu Foncé

Téléreport non armé

Téléreport armé

SOON : Exemple

FIL TELEREPARMETGL
FIL TELEREPORTNAC100

Gamme sous gamme

FIL 70 45

SECTIONS & NOMBRE DE CONDUCTEURS:

2 paires 6/10

MARQUAGE :

TELEREPORT NFC 33-400 NEXANS 279 année

Téléreport Armé NFC 33-400 NEXANS 279 année

PRYSMIAN-n° d'usine xxxx xxxx

Téléreport Armé NFC 33-400 câbles PRYSMIAN xxxx xxxx -+métrique

OFFRE PARTICULIERE :

Il existe une version H1 XDV-A ou le câble téléreport est intégré dans la gaine du câble de branchement souterrain BT.

FABRICANTS IDENTIFIES :

Nexans

Acome

Polycable (OMERIN)

Prysmian