



RÉF. CE20A4

Descriptif long : aluminium argent

Clavier résidentiel prédisposé VIGIK/résidents

- Clavier ultra robuste 12 touches brailles + 1 touche "Porte" rétroéclairées par leds bleues à haute luminosité et facile d'entretien.
- Clavier conforme à la loi accessibilité aux personnes handicapées.
- Nombre de codes : 22, de 3 à 8 termes (inclus touches A et B).
- Marquage "Porte" au dessus du bouton porte.
- Façade 5 mm avec perçage PTT/VIGIK.
- Nombre de sorties : 3 (2 relais contact sec NO/NF + 1 commande anti-vibration).
- Borniers débrochables.
- Fixation 100% compatible avec les anciens claviers CE20.
- Indications d'ouverture par leds et buzzer.

3 versions disponibles :

Aluminium argent : réf. CE20A4

Aluminium doré : réf. CE20D4

Inox / Réf. CE20I4

- Système anti-fraude : une série de 20 appuis sur les touches sans code reconnu bloque le clavier pendant 30 secondes.
- Fonctionnement des contacts : monostable ou bistable suivant le code.
- Temporisation réglable de 0.2 à 99 secondes.
- 2 leds et buzzer de programmation et d'exploitation (confirmation d'ouverture).
- Commande accès libre sur horaires (avec 1 horloge externe non fournie).
- Indice de protection : IP54.
- Température de fonctionnement : -20°C à +50°C.
- 1 notice détaillée d'installation et d'utilisation.
- Vis anti-vandales et outil fournis.
- Composant de protection contre les retours de tensions (varistance).
- Joint d'étanchéité fourni.
- Alimentation : 12 Vca ou Vcc.
- Consommation 250mA sous 12V.
- Alimentation conseillée : Réf 9000/230 - 12Vca.
- Garantie : 2 ans (preuve d'achat faisant foi).

LES PLUS URMET :

- Carte électronique unique et compatible avec tous les modèles de la gamme CE20 (ancienne et nouvelle) : Réf. : CE20.
- Touches brailles et bouton porte rétro-éclairées.
- Faible épaisseur.
- Code de gestion : permet de changer rapidement un code tout en gardant ses paramétrages (tempo, relai activé, permanent/temporaire), sans démontage du clavier.

Accessoires de pose en saillie (non inclus) :

Pour version aluminium argent : réf. BSA30

Pour version aluminium doré : réf. BSD30

Pour version inox : réf. BSI30/2

Visière anti-pluie pour ces claviers encastrés (non inclus) :

Finition aluminium argent : VA30

Finition aluminium doré : VD30

Caractéristiques Techniques :

Alimentation requise : 12 Vca ou 12 Vcc.

Gamme de température : - 20° C à + 70° C.

Normes CE : Conforme.

Certifié IP 54

Alimentation : 12 Vca ou 12 Vcc.

Dimensions : façade (H x L) : 215 x 104 mm / carter (H x L x P) : 185 x 75 x 40 mm.

Domaine d'activité :

Contrôle d'accès

Patrimoine :

Petit collectif Moyen collectif Grand collectif