

PNOZ e1vp 10/24VCC 1so 1so t

774131



Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal / à deux canaux avec / sans détection des courts-circuits, sorties : 2 sorties desécurité, 1 sortie d'informations statique, réarmement automatique / auto-contrôlétemporisé, UB = 24 V DC, largeur : 22,5 mm, borniers à vis débrochables, couplage de plusieurs appareils, surveillance des arrêts d'urgence, desprotecteurs mobiles, de la boucle de retour.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation: CE, UKCA, cULus Listed, TÜV, EAC (Eurasien)

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V): 24 - 24 V
 Type de tension d'alim. U1: DC
 Protection max. de l'appareil: 6 A normal / 10 A rapide

Sorties semi-conductrices

Cat. d'ut. selon l'EN 60947-1: DC-12

Environmental data

Sollicitations clim. selon...: EN 60068-2-78
 Température d'utilisation: -10 - 55 °C
 Indic. soll. due à l'humidité: 93 % d'humidité rel. à 40 °C
 Condensation autorisée ?: non autorisé
 CEM selon norme: EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1, EN 61000-6-4
 Vibrations selon norme...: EN 60068-2-6
 Lign fuites + dist isol selon: EN 60947-1
 Catégorie de surtensions: III
 Niv. encr. lign fuites isol: 2

Temps

Durées réglables:	7 s, 3 s, 5 s, 0.15 s, 1 s, 0 s, 0.5 s, 10 s, 2 s
Tolérance Tv:	+/-10 % + 40 ms
Précision répétitive:	5%
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Débrochable
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 12 AWG
Dimensions hauteur:	94 mm
Dimension largeur:	22.5 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	130 g
Poids brut:	145 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	7a, 7C I
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb, Oxyde de plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1%
N° CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Données commerciales	
Version du ECLASS:	ECLASS-9.1
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371819
Version du ETIM:	ETIM-7.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019

Accessoires optionnels

374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2

