

Câbles pour enrouleurs à gaine tressée
résistante simultanément à la traction,
à la torsion et au guidage forcé.



Âme: Cu nu Cl. 5 (IEC60228)
Isolant: mélange de caoutchouc
Gaine ext.: polychloroprène noir

Normes: DIN VDE 0250, DIN
VDE 0293-308
DIN VDE 0295, DIN VDE 0298
IEC 60332-1



FUNCTION

Puissance

ON / OFF

Contrôle mesure

Communication

COMMUNICATION

Transmission de données

Communication automatisée

Réseaux informatiques

Sécurité Communication

TEMPÉRATURES

Maxi

+80

Mini

-25

APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ

Levage Ascenseur

CONTRAINTES / RÉSISTANCES

U.V.

Flamme

Traction

Huiles grasses

Agents chimiques

FORME

Rond

Meplat

Torsade

Spirale

SOUPLESSE

Rigide C11 ou C12

Souple CLS

Extra souple CL6

Rayon courbure* (environ)

POSE

Canalisation

Enterrable directement

Air libre à l'extérieur

Immersion submersion

SECTIONS

1.5 À 185 MM²

CONDUCTEURS

4 À 120

COULEURS

CERTIFICATIONS FEU/RPC

IEC 60332-1

Gamme de câbles spécifiques pour toutes applications de manutention par enrouleurs : industries, entrepôts, ports, plates-formes multimodales... Ces câbles isolés caoutchouc sont utilisés pour des manœuvres fréquentes d'enroulement et de déroulement avec des forces de traction et de guidage en même temps. Ils sont recommandés pour les engins de levage et les installations de transport où des charges mécaniques élevées sont imposées. Utilisés pour des charges dynamiques élevées comme pour les chaînes porte-câbles, les enroulements qui commandent les grappins électrohydrauliques, les aimants de levage, ainsi que les engins mobiles. L'effort de traction en permanence est maximum 20 N/mm² par rapport à la section cuivre des conducteurs. Leur vitesse d'enroulement maximum est de 120 m/min. avec une accélération 0,4 m/sec.

• résistant aux huiles, à l'essence, aux rayons UV, à l'ozone, à l'oxygène. Poses possibles à l'extérieur, chantiers et exploitations agricole

Référence	Désignation
FIL NSHTOU4G1,5TGL	CABLE NSHTOU 4G1,5
FIL NSHTOU4G2,5TGL	CABLE NSHTOU 4G2,5
FIL NSHTOU4G4TGL	CABLE NSHTOU 4G4
FIL NSHTOU4G6TGL	CABLE NSHTOU 4G6
FIL NSHTOU4G10TGL	CABLE NSHTOU 4G10
FIL NSHTOU4G16TGL	CABLE NSHTOU 4G16
FIL NSHTOU4G25TGL	CABLE NSHTOU 4G25
FIL NSHTOU4G35TGL	CABLE NSHTOU 4G35
FIL NSHTOU4G50TGL	CABLE NSHTOU 4G50
FIL NSHTOU4G70TGL	CABLE NSHTOU 4G70

Référence	Désignation
FIL NSHTOU4G95TGL	CABLE NSHTOU 4G95
FIL NSHTOU4G120TGL	CABLE NSHTOU 4G120
FIL NSHTOU5G1,5TGL	CABLE NSHTOU 5G1,5
FIL NSHTOU5G2,5TGL	CABLE NSHTOU 5G2,5
FIL NSHTOU5G4TGL	CABLE NSHTOU 5G4
FIL NSHTOU5G6TGL	CABLE NSHTOU 5G6
FIL NSHTOU5G10TGL	CABLE NSHTOU 5G10
FIL NSHTOU5G16TGL	CABLE NSHTOU 5G16
FIL NSHTOU7G1,5TGL	CABLE NSHTOU 7G1,5
FIL NSHTOU7G2,5TGL	CABLE NSHTOU 7G2,5

Référence	Désignation
FIL NSHTOU12G1,5TGL	CABLE NSHTOU 12G1,5
FIL NSHTOU12G2,5TGL	CABLE NSHTOU 12G2,5
FIL NSHTOU18G1,5TGL	CABLE NSHTOU 18G1,5
FIL NSHTOU18G2,5TGL	CABLE NSHTOU 18G2,5
FIL NSHTOU24G1,5TGL	CABLE NSHTOU 24G1,5
FIL NSHTOU24G2,5TGL	CABLE NSHTOU 24G2,5
FIL NSHTOU30G1,5TGL	CABLE NSHTOU 30G1,5
FIL NSHTOU30G2,5TGL	CABLE NSHTOU 30G2,5
FIL NSHTOU42G1,5TGL	CABLE NSHTOU 42G1,5



LE CONFIGURATEUR CÂBLES DE REXEL, C'EST SIMPLE !

Déterminez un câble selon votre besoin en bénéficiant de l'exhaustivité de l'offre rexel et de ses partenaires.

Alors n'attendez plus et rendez-vous sur rexel.fr.



Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr