GAINE TRANSLUCIDE 2322

Fiche Technique

Réf : *TEC-FT-023-A – 27/06/2023*

Protection des Réseaux

DESCRIPTIF

Gaine pour la protection de conduits sanitaires (Cuivre, PER, polybutylène, PE-RT)

Matières : Polyoléfines

Couleur : Translucide

DOMAINES D'APPLICATION

Adduction d'Eau Potable, Chauffage, Eau Chaude Sanitaire, Eau Froide

Type de pose	Souterraine	En saillie		Encastrée	
		Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers
	✘	✓	✘	✓	✓

NORMES ET CERTIFICATIONS

- Norme **NF EN 61386-22**

GAMME ET CONDITIONNEMENT

DN (mm)	Conditionnement	Palettisation (m)
20	100M	4400
25	100M	4000
32	50M	1800

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Selon Norme **NF EN 61386-22 :**

2 : Résistance à l'écrasement 320 N à 23°C
3 : Haute résistance aux chocs : 2 J à -5°C
2 : T°C d'utilisation mini -5°C
2 : T°C d'utilisation maxi +90°C

Propagateur de la flamme

Cintrage suivant tube utilisé

DN (mm) Ø extérieur	Ø intérieur minimum (mm)	Correspondances ICO3 sanitaires	Tube cuivre Øintérieur x Øextérieur	Tube PER
20	13.5	13	10x12	Ø12
25	18.0	16	12x14 ou 14x16	Ø16
32	23.0	19	16x18 ou 18x20	Ø20
32	23.0	23	20x22	Ø20

Dans un souci d'amélioration continue de nos produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées. Les fiches techniques à jour sont disponibles sur www.elydan.eu ; pour toute question complémentaire, contactez-nous par mail : contact@elydan.eu ou par téléphone : 04 76 93 43 43.

Ce document est la propriété d'elydan, toute reproduction est interdite sans autorisation. / This document is elydan property, unauthorized reproduction prohibited.

AVANTAGES

- Une seule gaine pour plusieurs usages grâce à sa transparence (ex : utilisation tube PER bleu et rouge)
- Protection des conduites d'eau et de gaz contre la laitance du béton, plâtre, ...
- Rayon de courbure supérieur ou égal à celui du tube PER introduit dans le conduit, soit au minimum 10 fois le diamètre extérieur du tube PER.

La responsabilité du Groupe ELYDAN ne pourrait être engagée en cas d'utilisation différente du produit et en cas de non-respect des conditions de pose.

Dans un souci d'amélioration continue de nos produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées. Les fiches techniques à jour sont disponibles sur www.elydan.eu ; pour toute question complémentaire, contactez-nous par mail : contact@elydan.eu ou par téléphone : 04 76 93 43 43.

Ce document est la propriété d'elydan, toute reproduction est interdite sans autorisation. / This document is elydan property, unauthorized reproduction prohibited.