

Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 100 x 2.5 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Noir**
Longueur (mm) : **100**
Largeur (mm) : **2.5**
Épaisseur (mm) : **1.12**
Ø minimum de serrage (mm) : **3**
Ø maximum de serrage (mm) : **22**
Résistance à la traction (N) : **80**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **641**

Normes

☑ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Sans halogène.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.

Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.

Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 1,8
Longueur (cm) : 20
Profondeur (cm) : 11,5
Poids net (kg) : 0,034
Poids brut (kg) : 0,036



Surconditionnement 1



x 450

Carton

Hauteur (cm) : 37,9
Longueur (cm) : 37,9
Profondeur (cm) : 41
Poids net (kg) : 15,2
Poids brut (kg) : 16,7



Surconditionnement 2



x 5 400

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 200,4

