

Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 142 x 2.5 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Naturel**
 Longueur (mm) : **142**
 Largeur (mm) : **2.5**
 Épaisseur (mm) : **1.22**
 Ø minimum de serrage (mm) : **3**
 Ø maximum de serrage (mm) : **35**
 Résistance à la traction (N) : **80**
 Conditionnement par sachet : **100**
 Code fournisseur article : **641**

Normes

☑ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.

Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.

Température minimum d'installation (°C) : 0.

Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.

Sans halogène.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.

Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.

Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,5

Longueur (cm) : 26

Profondeur (cm) : 11,5

📦 Poids net (kg) : 0,057

📦 Poids brut (kg) : 0,061



📦 Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 43,3

Longueur (cm) : 44,6

Profondeur (cm) : 37,1

📦 Poids net (kg) : 17,1

📦 Poids brut (kg) : 18,6

x 300



📦 Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 110

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

📦 Poids net (kg) : 172,8

📦 Poids brut (kg) : 177,8

x 3 600

