

Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 190 x 4.8 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Noir**
Longueur (mm) : **190**
Largeur (mm) : **4.8**
Épaisseur (mm) : **1.24**
Ø minimum de serrage (mm) : **4**
Ø maximum de serrage (mm) : **49**
Résistance à la traction (N) : **220**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **641**

Normes

✓ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Sans halogène.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.
Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.
Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 2,5
Longueur (cm) : 31
Profondeur (cm) : 13,5
Poids net (kg) : 0,142
Poids brut (kg) : 0,151



3 700420 310112

Surconditionnement 1



x 120

Carton

Hauteur (cm) : 43,3
Longueur (cm) : 44,6
Profondeur (cm) : 37,1
Poids net (kg) : 17
Poids brut (kg) : 18,5



3 700420 371403

Surconditionnement 2



x 1 440

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids brut (kg) : 222



3 701395 159744