

Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 190 x 4.8 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Naturel**
 Longueur (mm) : **190**
 Largeur (mm) : **4.8**
 Épaisseur (mm) : **1.24**
 Ø minimum de serrage (mm) : **4**
 Ø maximum de serrage (mm) : **49**
 Résistance à la traction (N) : **220**
 Conditionnement par sachet : **100**
 Code fournisseur article : **641**

Normes

☑ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
 Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
 Température minimum d'installation (°C) : 0.
 Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
 Sans halogène.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.

Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.

Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,5
 Longueur (cm) : 31
 Profondeur (cm) : 13,5
 📦 Poids net (kg) : 0,142
 📦 Poids brut (kg) : 0,151



📦 Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 43,3
 Longueur (cm) : 44,6
 Profondeur (cm) : 37,1
 📦 Poids net (kg) : 17
 📦 Poids brut (kg) : 18,5

x 120



📦 Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 110
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 📦 Poids brut (kg) : 222



x 1 440