

## Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 292 x 3.6 mm (x 100)



## Caractéristiques

Couleur : **Naturel**  
Longueur (mm) : **292**  
Largeur (mm) : **3.6**  
Épaisseur (mm) : **1.17**  
Ø minimum de serrage (mm) : **7**  
Ø maximum de serrage (mm) : **82**  
Résistance à la traction (N) : **180**  
Conditionnement par sachet : **100**  
Code fournisseur article : **641**

## Normes

✓ EN IEC 62275

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Détails techniques

Polyamide 6.6.  
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.  
Température minimum d'installation (°C) : 0.  
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.  
Sans halogène.

## i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.

Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.

Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

## 📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## 📦 Produit packagé



## Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,7  
Longueur (cm) : 40  
Profondeur (cm) : 12,5  
Poids net (kg) : 0,142  
Poids brut (kg) : 0,151



## 📦 Surconditionnement 1



## Carton

Hauteur (cm) : 43,3  
Longueur (cm) : 44,6  
Profondeur (cm) : 37,1  
Poids net (kg) : 18,5  
Poids brut (kg) : 20



## 📦 Surconditionnement 2



## Palette

Hauteur (cm) : 110  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids brut (kg) : 240

