


Recommandations pour la construction de planchers de bois, de bois d'ingénierie, de parquets et de planchers de vinyle.

Les parquets, les planchers de bois d'ingénierie ou de vinyle doivent avoir une résistance thermique maximale (valeur R) de 0,15 m²K/W. Les instructions relatives au revêtement de sol telles que prescrites dans les instructions d'installation du fabricant doivent être respectées en tout temps pendant l'installation.

INSTALLATION DE REFLECTA POSE FLOTTANTE


STRUCTURE DU SOL A:

1. Revêtement de sol flottant :
Bois, bois d'ingénierie,
Parquet, Plancher de vinyle
2. Sous-couche en mousse ou en papier
3. T2Red
4. Reflecta (pose flottante)
5. Film plastique résistant au vieillissement de 0,2 mm (chevauchement de 200 mm)
6. Sous-plancher
 - A. Solive
 - B. Chape
7. Isolation



STRUCTURE DU SOL B:

1. Bois, bois d'ingénierie,
Parquet, Plancher de vinyle
2. Adhésif
3. Panneau de bois aggloméré (6mm)
pose flottante sur Reflecta
4. T2Red
5. Reflecta (pose flottante)
6. Film plastique résistant au vieillissement de 0,2 mm (chevauchement de 200 mm)
7. Sous-plancher
 - A. Solive
 - B. Chape
8. Isolation





INSTALLATION AVEC FIXATION MÉCANIQUE DES PLAQUES REFLECTA

STRUCTURE DU SOL C:

1. Bois, bois d'ingénierie, Parquet, Plancher de vinyle
2. Adhésif
3. Apprêt pour peinture Raychem P-Fix
4. T2Red
5. Reflecta + Fixation mécanique*
6. Sous-plancher Solive
7. Isolation


*



INSTALLATION DE REFLECTA COLLÉS

STRUCTURE DU SOL D:

1. Bois, bois d'ingénierie, Parquet, Plancher de vinyle
2. Adhésif
3. Matière autonivelant ou chape d'égalisation de 15-30mm
4. Apprêt pour peinture Raychem P-Fix
5. T2Red
6. Reflecta
7. Adhésif nVent RAYCHEM A-Fix
8. Sous-plancher
 - A. Solive
 - B. Chape
9. Isolation



France

Tél 0800 90 60 45
SalesFR@chemelex.com

Belgique

Tel +32 16 21 35 02
Fax +32 16 21 36 04
SalesBelux@chemelex.com

Suisse

Tel +41 41 766 30 80
Fax +41 41 766 30 81
infoCH@chemelex.com

chemelex
excellence is everything

Raychem Tracer Pyrotenax Nuheat

©2025 Chemelex. Toutes les marques et tous les logos Chemelex sont la propriété de Chemelex Europe GmbH ou de ses sociétés affiliées, ou sont concédés sous licence par Chemelex Europe GmbH ou ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Chemelex se réserve le droit de modifier des spécifications sans préavis.

RAYCHEM-DS-EU1378-ReflectaInstall-FR-2504

chemelex.com | 2