

Alimentations et coupleur



Caractéristiques

- **Poids** : 1,295kg

Alimentation portier vidéo BIBUS V.O.P.

REF : 1074/20

Alimentation pour 50 moniteurs Bibus VOP

Résumé

Alimentation portier vidéo BIBUS V.O.P.

Description

- Elle fournit la tension nécessaire à l'allumage des moniteurs sur appel d'une plaque vidéo uniquement.
- Elle alimente les caméras de la plaque principale et de la plaque secondaire, et assure la commutation entre ces 2 plaques.
- Distance maxi entre alimentation et moniteur : 200m, entre alimentation et plaque principale : 400m, entre alimentation et plaque secondaire : 200m.
- Amplificateur de signal vidéo intégré pour la plaque principale.
- Boîtier en ABS blanc pour fixation murale par vis et chevilles ou sur rail DIN.
- Boîtier sur rail DIN 12 modules.
- Dimensions (HxLxP) : 90 x 216 x 75mm.

Domaine d'utilisation

- Installations neuves avec câblage numérique vidéo 4 fils.
- Rénovation avec conservation du câblage uniquement.
- Conditions d'utilisation : température - 10 à + 40° C. humidité 90 % à 30° C.

IF YOU LOVE YOUR BUILDING