

PINCES MECANIKUES ZKE6-F

SERIE ZKE

Pince mecanique pour le sertissage des embouts de câblage nus et préisolés en PP de 0,5 à 6 mm² insertion frontale.



PINCES MECANIKUES ZKE6-F

Caractéristiques techniques

PROPRIÉTÉ

Couleur	Gris
Type d'action	Sertissage
Matériel (Corps)	Acier traité
Matériel (Poignées)	Plastique antidérapant bi composant



PINCES MECANIQUES ZKE6-F

Produits utilisés ensemble

Connecteurs

EMBOUTS NUS KE

KE106ST	KE110ST	KE1510ST
KE2510ST	KE412ST	KE506ST
KE508ST	KE610ST	KE612ST
KE616ST	KE7506ST	KE7508ST

EMBOUTS PREISOLES POLYPROPYLENE PK

PKC108	PKC112	PKC1508
PKC1510	PKC1518	PKC2508
PKC2512	PKC2518	PKC410
PKC412	PKC418	PKC612
PKC618	PKC7508	PKC7512
PKE108	PKE1508	PKE1510
PKE1518	PKE2508	PKE2512
PKE2518	PKE410	PKE412
PKE418	PKE612	PKE618
PKE7508	PKT108	PKT110
PKT1508	PKT1512	PKT2510F
PKT2512F	PKT412F	PKT508
PKT7508F	PKT7512F	

Autres noms pour ce produit

DB SAP - DB SAP 777662