



Protection
des canalisations



SANITAIRE

TYPES D'INSTALLATION

Souterraine	Montage apparent		Montage noyé		
	Intérieur	Extérieur	Murs	Planchers	Dalles
x	✓	x	x	✓	✓



UTILISATION

Protection des canalisations en cuivre d'eau et de gaz, contre la laitance du béton, du plâtre...

LES (+) DE LA GAMME

Tube PP translucide

RÉFÉRENCES

sanilight

Tolérances longueur +/- 2%

Ø ext. (mm)	Ø int. moyen (mm)	tube cuivre	réf.	long. (mm)
20 (+0/-0,3)	13,5	10/12	52301540	100
25 (+0/-0,4)	17,8	12/14 14/16	52301940	100
32 (+0/-0,4)	24,2	16/18 18/22	52302724	50
40 (+0/-0,4)	30,8	22/28	52303324	50

CONDITIONNEMENT

- rouleaux de 50 mètres pour les Ø 32 et 40
- rouleaux de 100 mètres pour les Ø 20 et 25

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matière	Polyoléfines
Couleur	translucide
Plage de température	-5°C à +90°C
Déformation maxi	50%
Résistance à l'écrasement	320N à +23°C (± 2°C)