



EH111



Interrupteur horaire électromécanique 1 voie sur 24 heures avec réserve

Caractéristiques techniques

Equipement

Nombre de canaux	1
------------------	---

Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

Puissance

Puissance absorbée (en fonctionnement)	0,50 VA
--	---------

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	900 W
--	-------

P max. avec lampes à incandescence	900 - 900 W
------------------------------------	-------------

Pertes en puissance à pleine charge	1 W
-------------------------------------	-----

Fonctions

Nombre de canaux de fonctions	1
-------------------------------	---

Raccordement

Nombre de contacts	1
--------------------	---

Section de raccordement en câble souple	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1 - 4 mm ²
---	-----------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

Capacité

Nombre de modules	3
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	54 mm
---------	-------

Profondeur	60 mm
------------	-------

Textes

Type de commutation	Inverseur, comme NF ou NO
---------------------	---------------------------

Mode de montage	Pour un montage sur rail DIN
-----------------	------------------------------

Type de raccordement	Avec bornes à vis
----------------------	-------------------

Courant électrique

Courant Max. pour cos phi 0,6	3 A
-------------------------------	-----

Endurance

Endurance électrique à charge nominale en AC1 en nombre de cycles	50 000
Tension	
Tension assignée d'emploi Ue	230 - 230 V
Réglages	
Cycles de programmation	Cycles de programmation 24 heures
Éclairage	
Puissance de lampe LED	450 W