

Mastic silicone blanc bâtiment et sanitaire 300 ml



Caractéristiques

Référence : **BIZ 710 212**

Couleur : **Blanc**

Volume net (ml) : **300**

Code fournisseur article : **1245**

Avantages

- Réticulation rapide.
- Élasticité permanente.
- Résistants au jaunissement et à la formation de moisissures.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Adhèrent sans primaire sur supports tels que verre, émail, céramique, faïence, époxy, acier inoxydable, polyester, aluminium anodisé, bois peints ou vernis et métaux non oxydables.

■ Détails techniques

Résistance à la température (°C) : -40 à +120.

Température d'application (°C) : +5 à +40.

Temps de formation de peau (min) : 5 (23 °C/50 % H.R.).

Vitesse de réticulation (mm/h) : 3.5/24 (23 °C/50 % H.R.).

Conservation : 18 mois en emballage fermé d'origine, entre +5 °C et +25 °C.

■ Conseils

Ne peuvent pas être peints.

Ne pas utiliser sur polycarbonate, PE, PP, Téflon®, bitumes, caoutchoucs, néoprènes et certains EPDM.

Ne conviennent pas pour le collage d'aquariums.

Ne pas utiliser sur supports alcalins ou oxydables.

■ Durée de vie

18 mois.

■ Application(s)

- Joints d'étanchéité et de liaison en application sanitaire.
- Joints d'étanchéité et liaison en pré-fabrication, construction traditionnelle et rénovation, joint de calfeutrement.
- Obturateur élastique en vitrerie/miroiterie.
- Collage souple de matériaux divers.
- Joints de raccordement de châssis de menuiseries.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Cartouche

Hauteur (cm) : 23

Longueur (cm) : 5

Profondeur (cm) : 5

Poids net (kg) : 0,345

Poids brut (kg) : 0,345



3 700420 321354

■ Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 23,5

Longueur (cm) : 20

Profondeur (cm) : 15

Poids brut (kg) : 4,14

x 12



3 700420 399766

■ Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 110

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

x 1248



3 700420 399810