

## Collier cheville CLIPÉO Ø 25 mm PA 6 gris (x 100)



### Caractéristiques

Couleur : **Gris RAL 7035**  
 Ø de perçage (mm) : **8**  
 Ø tube (mm) : **25**  
 Résistance à l'arrachement béton (daN\*) : **10**  
 Résistance à l'arrachement brique pleine (daN\*) : **10**  
 Résistance à l'arrachement parpaing (daN\*) : **10**  
 Résistance au cisaillement béton (daN\*) : **15**  
 Résistance au cisaillement brique pleine (daN\*) : **15**  
 Résistance au cisaillement parpaing (daN\*) : **15**  
 Conditionnement : **100**  
 Code fournisseur article : **618**

### Matériaux

- ☑ Matériaux pleins
- ☑ Matériaux creux

### Avantages

- Gain de temps : cheville intégrée, pose au marteau.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Colliers avec cheville intégrée.

### ■ Détails techniques

Polyamide 6.

Température d'application (°C) : +10 à +35.

### ■ Application(s)

Fixation de tubes IRL et multicouches.

### ■ Mode d'utilisation

1. Percer au Ø 8 mm.
2. Enfoncer le Clipéo au marteau sur l'enclume détachable.
3. Enlever l'enclume détachable.
4. Insérer le tube.
5. Fermer le collier en clipsant la languette.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### 📦 Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 13  
 Longueur (cm) : 28,5  
 Profondeur (cm) : 14,5  
 📦 Poids net (kg) : 0,69  
 📦 Poids brut (kg) : 0,85



### 📦 Surconditionnement 1



#### Palette

Hauteur (cm) : 80  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 📦 Poids net (kg) : 203  
 📦 Poids brut (kg) : 218

x 256

