

Fil CTSE fibre de verre enduit de silicone 250°C

500V

Fil fibre de verre siliconée pour
environnement à forte contrainte de
température de -60°C à +250°C.



Âme: Cu nu Cl. 5 (IEC 60228)
Isolant: complexe en fibre
de verre siliconée
Gaine: Tresse fibre
de verre siliconée

Normes: IEC 60228 cl. 5



FONCTION



Puissance

Commande puissance



Contrôle mesure

Communication

COMMUNICATION



Transmission de données

Communication automatisée



Réseaux informatiques

Sécurité Communication

TEMPÉRATURES



Maxi

+250



Mini

-60

APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ



Usage général

FORME



Rond

Meplat



Torsade

Spirale

SOUPLESSE



Rigide C11 ou C12

Souple CL5



Extra souple CL6

Rayon courbure* (environ) 5

POSE



Canalisation

Enterrable directement



Air libre à l'extérieur

Immersion submersion

CONTRAINTES / RÉISTANCES



Hautes températures

Flamme

SECTIONS

0.5 À 240 MM²

CERTIFICATIONS FEU/RPC

IEC 60332-1

CONDUCTEURS

1

COULEURS



* Le rayon de courbure s'exprime en nombre de X le diamètre du câble (approximatif)

- Câble unipolaire avec isolant complexe en fibre de verre/silicone sans halogène pour le câblage industriel et les équipements : électroménager, éclairage, chauffage...
- Disponible en deux versions : CTSE 2000 isolation 2000V et CTSE 3000 isolation 3000V
- Très bon vieillissement en ambiance chaude
- Bonne résistance aux agents atmosphériques : UV, Ozone, Oxygène, aux chocs thermiques et aux agents chimiques usuels
- Conditionnement : couronnes de 100 mètres

Référence	Désignation	Référence	Désignation
FIL CTSE20000,75GRC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 0,75 RG C10	FIL CTSE20006NRC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 6 NR C10
FIL CTSE20000,75RGC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 0,75 RG C10	FIL CTSE20006RGC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 6 RG C100
FIL CTSE20001GRC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1 GR C100	FIL CTSE30000,75NRC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 0,75 NR C10
FIL CTSE20001MNC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1 MN C100	FIL CTSE30001,5BEC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 1,5 BE C1
FIL CTSE20001NRC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1 NR C100	FIL CTSE30001,5MNC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 1,5 MN C1
FIL CTSE20001,5NRC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1,5 NR C	FIL CTSE30001,5NRC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 1,5 NR C1
FIL CTSE20001,5VJC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1,5 VJ C	FIL CTSE30001,5RGC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 1,5 RG C1
FIL CTSE20001,5BLC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1,5 BE C1	FIL CTSE30002,5MNC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 2,5 MN C1
FIL CTSE20001,5MNC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1,5 MN C1	FIL CTSE30002,5NRC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 2,5 NR C1
FIL CTSE20001,5RGC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 1,5 RG C1	FIL CTSE30002,5RGC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 2,5 RG C1
FIL CTSE20002,5VJC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 2,5 VJ C	FIL CTSE30004MNC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 4 MN C100
FIL CTSE20002,5BLC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 2,5 BE C1	FIL CTSE30004NRC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 4 NR C100
FIL CTSE20002,5MNC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 2,5 MN C1	FIL CTSE30004RGC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 4 RG C100
FIL CTSE20002,5RGC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 2,5 RG C1	FIL CTSE30006BEC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 6 BE C100
FIL CTSE20004NRC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 4 NR C10	FIL CTSE30006MNC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 6 MN C100
FIL CTSE20004MNC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 4 MN C100	FIL CTSE30006VJC100	FIL HT 250° FV CTSE3000 6 VJ C100
FIL CTSE20004RGC100	FIL HT 250° FV CTSE2000 4 RG C100		

Informations données à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr