

Fil fibre de verre siliconée pour environnements à forte contrainte de température de -60°C à +300°C.



Âme: Cu nu Cl. 5 (IEC 60228)
Isolant: complexe en fibre de verre siliconée
Gaine: Tresse fibre de verre HT °C


Normes: IEC 60228 cl. 5




FUNCTION



COMMUNICATION



TEMPÉRATURES



APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ




FORME



SOUPLESSE



POSE



CONTRAINTES / RÉSISTANCES



SECTIONS > 0.5 À 70 MM²

CERTIFICATIONS FEU/RPC >

CONDUCTEURS > 1

IEC 60332-1

COULEURS >



* Le rayon de courbure s'exprime en nombre de X le diamètre du câble (approximatif)

- Câble unipolaire avec isolant complexe en fibre de verre siliconée et tresse fibre de verre haute température, sans halogène pour le câblage industriel et les équipements : fours, électromécanique, éclairage, chauffage... jusqu'à 300°C
- Très bon vieillissement en ambiance chaude
- Bonne résistance aux agents atmosphériques : UV, Ozone, Oxygène, aux chocs thermiques et aux agents chimiques usuels
- Conditionnement : couronnes de 100 mètres

Référence	Désignation	Référence	Désignation
FIL CMSE30000,75GR C10	FIL HT 300° FV CMSE3000 0,75 GR C10	FIL CMSE30002,5BEC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 2,5 BE C1
FIL CMSE30000,75RG C10	FIL HT 300° FV CMSE3000 0,75 RG C10	FIL CMSE30002,5GR C10	FIL HT 300° FV CMSE3000 2,5 GR C1
FIL CMSE30001BEC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1 BE C100	FIL CMSE30002,5MNC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 2,5 MN C1
FIL CMSE30001GR C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1 GR C100	FIL CMSE30002,5NRC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 2,5 NR C1
FIL CMSE30001MNC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1 MN C100	FIL CMSE30002,5RG C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 2,5 RG C1
FIL CMSE30001NRC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1 NR C100	FIL CMSE30002,5VJC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 2,5 VJ C10
FIL CMSE30001RG C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1 RG C100	FIL CMSE30004GR C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 4 GR C100
FIL CMSE30001VJC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1 VJ C100	FIL CMSE30004MNC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 4 MN C100
FIL CMSE30001,5BEC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1,5 BE C1	FIL CMSE30004RG C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 4 RG C100
FIL CMSE30001,5GR C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1,5 GR C1	FIL CMSE30004VJC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 4 VJ C100
FIL CMSE30001,5MNC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1,5 MN C1	FIL CMSE30006GR C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 6 GR C100
FIL CMSE30001,5NRC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1,5 NR C1	FIL CMSE30006MNC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 6 MN C100
FIL CMSE30001,5RG C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1,5 RG C1	FIL CMSE30006RG C100	FIL HT 300° FV CMSE3000 6 RG C100
FIL CMSE30001,5VJC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 1,5 VJ C10	FIL CMSE30006VJC100	FIL HT 300° FV CMSE3000 6 VJ C100