

Fil souple en silicone pour installations industrielles à forte contrainte de température (de - 60°C à +180°C).



Âme: Cuivre étamé, Cl. 5
Isolant : silicone
dif. couleurs dont V/J

Normes: DIN VDE 0293-308 -
DIN VDE 0295,
IEC 60228 cl. 5, IEC 60-754-1
Certifications: DIN VDE 0250



FONCTION

- Puissance
- Commande puissance
- Contrôle mesure
- Communication

COMMUNICATION

- Transmission de données
- Communication automatisée
- Réseaux Informatiques
- Sécurité Communication

TEMPÉRATURES

- Maxi **+180**
- Mini **-60**

APPLICATIONS, PROCÉDÉS ET SECTEURS D'ACTIVITÉ

- Usage général

CONTRAINTES / RÉISTANCES

- Hautes températures
- Flamme
- Huiles grasses
- Agents chimiques

FORME

- Rond
- Meplat
- Torsade
- Spirale

SOUPLESSE

- Rigide C1 ou C2
- Souple CLS
- Extra souple CL6
- Rayon courbure* (environ) **5**

POSE

- Canalisat
- Enterrable directement
- Air libre à l'extérieur
- Immersion submersion

SECTIONS

0.75 À 50 MM²

CERTIFICATIONS FEU/RPC

IEC 60332-1

CONDUCTEURS

1

COULEURS

* Le rayon de courbure s'exprime en nombre de X le diamètre du câble (approximatif)

Ces fils résistent à la chaleur et au froid et sont utilisés partout où ils sont soumis aux influences de ces deux éléments. SH sans halogène.

Référence	Désignation
FIL CESIF0,75NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 0,75 NR C10
FIL CESIF0,75BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 0,75 BE C10
FIL CESIF0,75MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 0,75 MN C10
FIL CESIF0,75VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 0,75 VJ C10
FIL CESIF0,75RG100	FIL HT 180° SILI CE SIF 0,75 RG C10
FIL CESIF0,75GR100	FIL HT 180° SILI CE SIF 0,75 GR C10
FIL CESIF1NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1 NR C100
FIL CESIF1BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1 BE C100
FIL CESIF1MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1 MN C100
FIL CESIF1VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1 VJ C100
FIL CESIF1RG100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1 RG C100
FIL CESIF1GR100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1 GR C100
FIL CESIF1,5BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1,5 BE C1
FIL CESIF1,5MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1,5 MN C10
FIL CESIF1,5VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1,5 VJ C10
FIL CESIF1,5RG100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1,5 RG C10

Référence	Désignation
FIL CESIF1,5GR100	FIL HT 180° SILI CE SIF 1,5 GR C10
FIL CESIF2,5NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 2,5 NR C10
FIL CESIF2,5BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 2,5 BE C1
FIL CESIF2,5MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 2,5 MN C10
FIL CESIF2,5VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 2,5 VJ C10
FIL CESIF2,5RG100	FIL HT 180° SILI CE SIF 2,5 RG C10
FIL CESIF2,5GR100	FIL HT 180° SILI CE SIF 2,5 GR C10
FIL CESIF4NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 4 NR C100
FIL CESIF4BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 4 BE C100
FIL CESIF4MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 4 MN C100
FIL CESIF4VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 4 VJ C100
FIL CESIF4RG100	FIL HT 180° SILI CE SIF 4 RG C100
FIL CESIF4GR100	FIL HT 180° SILI CE SIF 4 GR C100
FIL CESIF6NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 6 NR C100
FIL CESIF6BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 6 BE C100
FIL CESIF6MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 6 MN C100

Référence	Désignation
FIL CESIF6VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 6 VJ C100
FIL CESIF6RG100	FIL HT 180° SILI CE SIF 6 RG C100
FIL CESIF6GR100	FIL HT 180° SILI CE SIF 6 GR C100
FIL CESIF10NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 10 NR C100
FIL CESIF10BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 10 BE C10
FIL CESIF10MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 10 MN C100
FIL CESIF10VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 10 VJ C100
FIL CESIF16NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 16 NR C100
FIL CESIF16BEC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 16 BE C10
FIL CESIF16MNC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 16 MN C100
FIL CESIF16VJC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 16 VJ C100
FIL CESIF16RG100	FIL HT 180° SILI CE SIF 16 RG C100
FIL CESIF25NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 25 NR C100
FIL CESIF35NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 35 NR C100
FIL CESIF50NRC100	FIL HT 180° SILI CE SIF 50 NR C100