

Collier de câblage Unity Origin noir PA 6.6 380 x 7.6 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Noir**
Longueur (mm) : **380**
Largeur (mm) : **7.6**
Épaisseur (mm) : **1.91**
Ø minimum de serrage (mm) : **8**
Ø maximum de serrage (mm) : **105**
Résistance à la traction (N) : **550**
Conditionnement par sachet : **100**
Code fournisseur article : **641**

Normes

✓ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
Température minimum d'installation (°C) : 0.
Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
Sans halogène.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.
Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.
Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Sachet plastique simple**

Hauteur (cm) : 3,2
Longueur (cm) : 53
Profondeur (cm) : 17,5
Poids net (kg) : 0,557
Poids brut (kg) : 0,593



Surconditionnement 1



x 30

Carton

Hauteur (cm) : 36,4
Longueur (cm) : 57,6
Profondeur (cm) : 28,8
Poids net (kg) : 16,7
Poids brut (kg) : 18,2



Surconditionnement 2



x 360

Palette

Hauteur (cm) : 110
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 200,4
Poids brut (kg) : 230,9

