

Collier de câblage Unity Origin naturel PA 6.6 380 x 7.6 mm (x 100)



Caractéristiques

Couleur : **Naturel**
 Longueur (mm) : **380**
 Largeur (mm) : **7.6**
 Épaisseur (mm) : **1.91**
 Ø minimum de serrage (mm) : **8**
 Ø maximum de serrage (mm) : **105**
 Résistance à la traction (N) : **550**
 Conditionnement par sachet : **100**
 Code fournisseur article : **641**

Normes

☑ EN IEC 62275

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Polyamide 6.6.
 Température d'utilisation (°C) : -40 à +85.
 Température minimum d'installation (°C) : 0.
 Inflammabilité de la matière première : UL94 V-2.
 Sans halogène.

i INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La température idéale de stockage est d'environ 23°C avec un taux d'humidité supérieur à 50%.

Ne pas ouvrir le sachet avant l'utilisation.

Ne pas exposer les colliers de câblage au soleil.

📦 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

📦 Produit packagé



Sachet plastique simple

Hauteur (cm) : 2,7
 Longueur (cm) : 53
 Profondeur (cm) : 17,5
 📦 Poids net (kg) : 0,557
 📦 Poids brut (kg) : 0,593



📦 Surconditionnement 1



Carton

Hauteur (cm) : 36,4
 Longueur (cm) : 57,6
 Profondeur (cm) : 28,8
 📦 Poids net (kg) : 16,7
 📦 Poids brut (kg) : 18,2



x 30

📦 Surconditionnement 2



Palette

Hauteur (cm) : 110
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 📦 Poids net (kg) : 200,4
 📦 Poids brut (kg) : 230,9



x 360