

PRODUCT-DETAILS

OT400E04P

OT400E04P SWITCH-DISCONNECTOR



Informations générales

Extension du type de produit	OT400E04P
Code de produit	1SCA022719R1810
EAN	6417019230788
Description courte	OT400E04P SWITCH-DISCONNECTOR
Description longue	4-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black IP65 handle and shaft, terminal bolt kit included

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85365080
Pays d'origine	Finland (FI)

Downloads Préférés

Fiche produit, informations techniques	1SCC301020C0201
Instructions et manuels	1SCC301035M0019
Mechanical Drawings	1SCC301280F0001 1SCC301279F0001 OT400M04M1.stp OT315-400E04.igs

Dimensions

Produit Largeur Net	235 mm
Produit Hauteur Net	185 mm
Produit Longueur Net	107 mm
Poids net	3.9 kg 8.5 lb

Technique

Rated Operational Current AC-21A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A (1000 V) 400 A
Rated Operational Current AC-22A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Rated Operational Current AC-23A (I_e)	(380 ... 415 V) 400 A (500 V) 400 A (690 V) 400 A
Rated Operational Power AC-23A (P_e)	(220 ... 240 V) 132 kW (400 ... 415 V) 230 kW (500 V) 280 kW (690 V) 400 kW
Courant thermique conventionnel à l'air libre (I_{th})	q = 40 °C 400 A
Conventional Thermal Current (I_{the})	Fully Enclosed 400 A
Tension assignée de tenue aux chocs (U_{imp})	12 kV
Tension assignée d'isolement (U_i)	acc. to IEC/EN 60664-1 1000 V
Tension	Circuit principal 1000 V
Rated Short-Circuit Making Capacity (I_{cm})	(690 V) 65 kA
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	for 1 s 15 kA
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 10 W
Degré de pollution	3
Handle Color	Black
Handle Type	Handle and shaft included
Fourth Pole Position	Right Side
Fourth Pole Type	Switched - Simultaneous Function Mechanism at the End of the Switch 04 (Left Side)
Distance Between Phases	Standard
Position of Line Terminals	Top In - Bottom Out Bottom In - Top Out
Operating Mode	Front operated
Normes et standards	IEC 60947-3
Special Functions	No
Type de montage	Base mounting
Nombre de pôles	4
Indice de protection	Front IP00
Terminal Type	Lug terminals
Terminal Width	25 mm
Tightening Torque	acc. IEC 60947-1 30 ... 44 N·m
Durabilite mecanique	16000

Lock Type	Yes
-----------	-----

Environnement

RoHS Status	Following EU Directive 2011/65/EU
Environmental Information	1SCC301266D0201

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

BV Certificate	1SCC301103D0201
Déclaration de Conformité - CE	1SCC301135D2704
DNV GL Certificate	1SCC301174D0204
Environmental Information	1SCC301266D0201
GL Certificate	1SCC301139D0201
Instructions et manuels	1SCC301035M0019
LR Certificate	1SCC301144D0201
RoHS Information	1SCC301135D2704

Emballage

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	220 mm 8.7 in
Emballage Niveau 1 Longueur	260 mm 10.2 in
Emballage Niveau 1 Hauteur	155 mm 6.1 in
Emballage Niveau 1 Poids	4.2 kg 9.3 lb
Emballage Niveau 1 EAN	6417019230788

Classifications

Object Classification Code	Q
ETIM 5	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 6	EC000216 - sectionneur de charge
ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
E-Number (Finland)	3661444
E-Number (Sweden)	3171202

Catégories

Produits basse tension → Interrupteurs → Interrupteurs-sectionneurs

