



Coffret 10" 123 CONNECT 8U largueur 360 mm prof 255 mm - Noir **GGM 123CAB8N**



Deux fois moins encombrant qu'un coffret 19", le coffret 123 Connect a été spécialement conçu pour s'intégrer dans les environnements restreints.

- Accès total à l'intérieur du coffret :
 - o Ouverture de la porte et des panneaux latéraux pour un accès à 180°.
 - · Les ouvrants sont réversibles et démontables facilement et sans outil pour faciliter le câblage.
- Gestion de câbles intégrée :
 - o Entrées de câbles prédécoupées (haut et bas).
 - o 8 supports sur le fond du coffret permettent le lovage et le maintient des câbles à l'aide de colliers auto agrippant.
 - Les montants 10" permettent l'organisation et la fixation des cordons à l'aide de colliers auto agrippant.
- Fixation des accessoires par clips :
 - o Rapidité et facilité d'exécution (aucun outil nécessaire).
- Type : Accès latéraux
- Ossature : Acier, mécano soudée
- Montants : 2 montants 10" (acier zingué)
- Fermeture de la porte par serrure à clé : Oui
- Entrées de câbles : Haut et bas
- Ventilation : Ouïes d'aération naturelle
- Hauteur (mm): 360 • Largeur (mm): 360
- Profondeur (mm): 255 • Capacité : 8 modules
- RAL: 9005
- Indice de protection : 20
- Niveau de montage : frontal
- Modèle : avec cadre fixe
- Finition de la barre profilée : en forme de L
- Nombre de portes : 1
- · Type d'aération : passif
- Largeur : 360 mm • Hauteur: 360 mm
- Profondeur : 255 mm
- Dimension (modulaire): 254 mm (10 pouces)
- Nombre d'unités en hauteur (HE) : 8
- Capacité de charge max. : 5 kg









• Avec tôle de toit : Oui • Avec mise à la terre : Oui • Avec porte frontale : Oui • Avec parois latérales : Oui

• Démontable : Non • Matériau : acier

• Finition de la surface : revêtement par poudre

• Couleur : noir • Numéro RAL: 9005

• Indice de protection (IP) : IP20



