

BIZCLIP simple Ø 16 mm polyamide 6 gris (x 100)



Caractéristiques

Référence : **BIZ 710 225**

Type : **Simple**

Couleur : **Gris RAL 7035**

Ø de perçage (mm) : **8**

Ø tube (mm) : **16**

Résistance à l'arrachement béton (daN*) : **10**

Résistance à l'arrachement brique pleine (daN*) : **10**

Résistance à l'arrachement parpaing (daN*) : **10**

Résistance au cisaillement béton (daN*) : **15**

Résistance au cisaillement brique pleine (daN*) : **15**

Résistance au cisaillement parpaing (daN*) : **15**

Conditionnement : **100**

Code fournisseur article : **618**

Matériaux

- ✓ Matériaux pleins
- ✓ Matériaux creux

Avantages

- S'utilise comme un attache-pontet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.

Température d'application (°C) : +10 à +35.

Application(s)

Fixation de tubes et gaines.

Mode d'utilisation

1. Percer au Ø 8 mm.
2. Positionner les tubes.
3. Enfoncer le Bizclip au marteau.

ACCESSOIRES



CHEVILLES BAGCLIP

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 9,5

Longueur (cm) : 19

Profondeur (cm) : 14,5

Poids net (kg) : 0,54

Poids brut (kg) : 0,63



3 700420 321453

Surconditionnement 1



x 256

Palette

Hauteur (cm) : 80

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 161,28

Poids brut (kg) : 176,28



3 700420 360445