

# BIZCLIP simple Ø 20 mm polyamide 6 gris (x 100)



## Caractéristiques

Type : **Simple**  
 Couleur : **Gris RAL 7035**  
 Ø de perçage (mm) : **8**  
 Ø tube (mm) : **20**  
 Résistance à l'arrachement béton (daN\*) : **10**  
 Résistance à l'arrachement brique pleine (daN\*) : **10**  
 Résistance à l'arrachement parpaing (daN\*) : **10**  
 Résistance au cisaillement béton (daN\*) : **15**  
 Résistance au cisaillement brique pleine (daN\*) : **15**  
 Résistance au cisaillement parpaing (daN\*) : **15**  
 Conditionnement : **100**  
 Code fournisseur article : **618**

## Matériaux

- ☑ Matériaux pleins
- ☑ Matériaux creux

## Avantages

- S'utilise comme un attache-pontet.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Polyamide 6.  
 Température d'application (°C) : +10 à +35.

### Application(s)

Fixation de tubes et gaines.

### Mode d'utilisation

1. Percer au Ø 8 mm.
2. Positionner les tubes.
3. Enfoncer le Bizclip au marteau.

## ACCESSOIRES



CHEVILLES BAGCLIP

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 9,5  
 Longueur (cm) : 19  
 Profondeur (cm) : 14,5  
 Poids net (kg) : 0,61  
 Poids brut (kg) : 0,7



### Surconditionnement 1



#### Palette

Hauteur (cm) : 80  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 179,2  
 Poids brut (kg) : 194,2

