

BIZCLIP double Ø 20 mm polyamide 6 gris (x 100)



Caractéristiques

Type : **Double**
 Couleur : **Gris RAL 7035**
 Ø de perçage (mm) : **8**
 Ø tube (mm) : **20**
 Résistance à l'arrachement béton (daN*) : **10**
 Résistance à l'arrachement brique pleine (daN*) : **10**
 Résistance à l'arrachement parpaing (daN*) : **10**
 Résistance au cisaillement béton (daN*) : **15**
 Résistance au cisaillement brique pleine (daN*) : **15**
 Résistance au cisaillement parpaing (daN*) : **15**
 Conditionnement : **100**
 Code fournisseur article : **618**

Matériaux

- ☑ Matériaux pleins
- ☑ Matériaux creux

Avantages

- S'utilise comme un attache-pontet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Détails techniques

Polyamide 6.
 Température d'application (°C) : +10 à +35.

Application(s)

Fixation de tubes et gaines.

Mode d'utilisation

1. Percer au Ø 8 mm.
2. Positionner les tubes.
3. Enfoncer le Bizclip au marteau.

ACCESSOIRES



CHEVILLES BAGCLIP

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 13
 Longueur (cm) : 28,5
 Profondeur (cm) : 14,5
 Poids net (kg) : 0,85
 Poids brut (kg) : 1



Surconditionnement 1



Palette

Hauteur (cm) : 80
 Longueur (cm) : 120
 Profondeur (cm) : 80
 Poids net (kg) : 120
 Poids brut (kg) : 135



x 120