NORLYS

Une fabrication U.E. - ISO 9001 par NORLYS, pour NORLYS.

Créer, fabriquer... recycler !
Pour participer à un avenir plus propre, recycler vos déchets.

CE EN 60598

GAMME ACIER

HALMSTAD

Art. 210 - 211 - 295 - 296 1482 - 1489

Galva | Patine Rouille | Noir | CE | 220-240V 50-60Hz | IP 65 | IK 10

HALMSTAD Bornes en acier galvanisé ou acier galvanisé puis peint. Verrerie opale en polycarbonate.

Code	Couleur	Culot	Watt	Classe	Flux utile	Kelvin	Jusqu'à	CEE	Dimensions	Dimmable
210GA	Galvanisé	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	26x12cm	-
210RO	Patine Rouille	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	26x12cm	-
210SV	Noir	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	26x12cm	-
211GA	Galvanisé	-	10,5W	I	295 lm	3000K	50 000h	E	26x12cm	Dimmable
211SV	Noir	-	10,5W	I	295 lm	3000K	50 000h	E	26x12cm	Dimmable
295GA	Galvanisé	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	49x12cm	-
295RO	Patine Rouille	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	49x12cm	-
295SV	Noir	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	49x12cm	-
1489GA	Galvanisé	-	8,5W	II	292 lm	3000K	50 000h	D	49x12cm	Dimmable
1489SV	Noir	-	8,5W	II	292 lm	3000K	50 000h	D	49x12cm	Dimmable
296GA	Galvanisé	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	85x12cm	-
296RO	Patine Rouille	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	85x12cm	-
296SV	Noir	E27	46W Halo. max.	II	-	-	-	A à G	85x12cm	-
1482GA	Galvanisé	-	8,5W	II	292 lm	3000K	50 000h	D	85x12cm	Dimmable
1482SV	Noir	-	8,5W	II	292 lm	3000K	50 000h	D	85x12cm	Dimmable



Art. 210
Art. 211



Art. 295
Art. 1489



Art. 296
Art. 1482

Accessoires pour bornes Halmstad	
205ZZ	Kit d'ancrage pour béton
206ZZ	Kit d'ancrage pour sol meuble

En bord de mer, nous recommandons les versions en acier galvanisé brut pour leur très grande résistance à la corrosion saline. Découvrez-en plus en scannant ce QR code !