




ATTACHE TIERE®














BizLine

MULTIFONCTIONNAL CLIP



2-8 mm	100 pcs - BIZ 710 370 25 pcs - BIZ 710 373
8-16 mm	50 pcs - BIZ 710 371 20 pcs - BIZ 710 374
16-24 mm	20 pcs - BIZ 710 372





BizLine

EN

TIGER CLIP® : Multifunction clip for girders.

Tempered steel. Magni™ finishing: 600 hours resistance to salt spray.

For static loads, single use and not relocatable. To hammer on or to be placed by hand. Find the set up way with the Tiger eye (see drawings).

Performance: 120 kg (safety factor 1:4) with vertical M6 or M8 threaded rods (tested by CSTB – report ED / 005 / 001). The quality of steel, girder surface treatment or climate conditions, may modify the performance or corrosion resistance of the clip. Please consult us for more information before use. Our company cannot be responsible for any loss or damage caused by not following the instructions, or by any modifications, not authorised, of the product.

FR

ATTACHES TIGRE® : Attache multifonctions pour poutre IPN.

Acier Trempé. Finition Magni™ 600 Heures Brouillard Salin. Attache pour charges statiques, à usage unique et non repositionnable. A enfoncer au marteau ou à la main. Repérer le sens de pose grâce à l'oeil (voir schéma). Performance : 120 Kg (coefficient de sécurité 1:4) avec tige filetée M6 ou M8 verticale (Testé par le CSTB – rapport ED / 005 / 001). La qualité de l'acier et du traitement de surface de la poutre ou les conditions ambiantes peuvent modifier les tenues à la charge et à la corrosion des attaches. Veuillez nous consulter au préalable. Notre société ne saurait être tenue responsable de toute perte ou dommage résultant du non respect des instructions concernant ses produits ou d'une modification non autorisée des ses produits.

FI

TIIKERI KIINNITIN® : Monitoimikiinnitin I-palkkeihin.

Karkaistua terästä. Viimeistely Magni™: n 600 tunnin suolasumutestillä. Staattisiin kuormiin tarkoitettu kertakäyttökiinnitin, jota ei voida asettaa uudelleen. Hakkaa sisään vasaralla tai aseta käsin. Asetussuunnan löydät silmämääräisesti (katso kuva). Suoritusaste: 120kg (turvallisuuskertoimen 1:4) kohtisuoralla ruuvikierratangolla, jossa on M6- tai M8-kerie (testattu CSTB: llä - raportti ED / 005 / 001). Teräksen laatu ja palkin pintakäsittely tai ilmastolliset olosuhteet voivat muuttaa kiinnittimen suoritusastetta ja korroosion vastusta. Ota yhteyttä meihin ennen käyttöä lisätietoja varten. Yhtiötämme ei voi pitää vastuussa menetyksistä tai vahingoista, jotka ovat seurausena tuoteohjeiden noudattamatta jättämisestä tai tuotteisiin tehdyistä luvattomista muutoksista.

DE

BEFESTIGUNGSCHELLEN TIGRE® : Multifunktionaler Clip für Stahlträger.

Gehärteter stahl. Magni – Oberflächenbeschichtung: nach DIN 50021 im Salzsprüh-test 600 Stunden korrosionsresistent. Für statische Lasten und einmalige Verwendung (nicht wiederverwendbar und nicht neu positionierbar). Zum Anschlagen, oder per Hand montierbar. Einfache Identifikation der Befestigungsrichtung dank des Auges (Bitte beachten Sie die Zeichnungen). Belastbarkeit: 120 kg (Sicherheitskoeffizient 1:4) vertikaler Belastung und Verwendung von Gewindeständen in M6 oder M8 (geprüft durch das CSTB, Prüfbericht ED / 005 / 001). Die Qualität des Stahlträgers, dessen Oberflächenbeschichtung oder die klimatische Umgebung kann die Belastbarkeit und die Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion beeinträchtigen. Bitte nehmen Sie ggf. Kontakt mit uns auf, bevor Sie das Produkt einsetzen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden und deren Folgen bei Nichtbeachtung der Produktanleitungen, oder bei Modifizierung des Produkts.

PT

FIXAÇÕES TIGRE® : Grampo Multifunções para vigas.

Aço trempado. Acabamento MAGNI™ : 600 horas de resistência ao jacto de água salgada. Para cargas estáticas, utilização única e não recolável.

Fixação manual ou com martelo. Identifique o sentido da montagem graças ao olho (ver esquema). Desempenho: 120 Kg (coeficiente 1:4 de segurança) na vertical, com varão rosado M6 ou M8 (testado pela CSTB – relatório ED/005/001). A qualidade do aço, o acabamento de superfície da viga ou as condições climáticas, poderão alterar o seu desempenho ou a resistência do grampo à corrosão. Por favor consulte-nos para obter mais informações antes de utilizar. A nossa empresa não se responsabiliza por qualquer perda ou dano resultante da não observação das instruções, ou da modificação não autorizada do produto.

ES

GRAPAS TIGRE® : Clip multifunciones para vigas metálicas.

Acero trempado. Acabado MAGNI™ doble capa: 600 horas de resistencia a la solución salina antes de la aparición de óxido. Clip para cargas estáticas, de uso único y no reutilizable. Colocar con martillo o manualmente (para vigas de poco grosor). Localice el sentido de instalación gracias al ojo (ver el esquema).

Resistencia probada sobre chapa pintada de 6 mm y tracción vertical con varilla rosada de M6 o M8 = 120 Kg (coeficiente de seguridad 1:4) (Ensayo CSTB ED / 005 / 001). La calidad del acero y el tratamiento de la superficie de la viga, así como las condiciones ambientales pueden hacer variar la capacidad de carga máxima y la resistencia a la corrosión de los anclajes. Nuestra empresa no se responsabiliza de cualquier daño ocasionado por el mal uso o de la modificación no autorizada del anclaje.

SU

TIGER FÄSTE® : Multifunktionsfäste för balkar.

Härdat stål. Ytbehandling Magni™ 600 timmars motstånd i test med saltsprej.

Fäste för statiska laster, för engångsbruk, kan inte omplaceras.

Slås in med hammare eller placeras för hand. Monteringsriktningen kan hittas med hjälp av ögat (se schema). Prestanda: 120 Kg (säkerhetskoefficient 1:4) med gängad vertikal M6 eller M8 stång (Testad av CSTB – rapport ED / 005 / 001). Stålets kvalitet och balkens ytbehandling eller omgivande klimatförhållanden kan ändra fästenas prestanda och korrosionsbeständighet. Kontakta oss gärna i förväg. Vårt bolag kan inte hållas ansvarigt för några förluster eller skador som sker pga underlåtenhet att följa instruktionerna om produkterna eller otillåten ändring av de sistnämnda.

NL

TIGRE BEVESTIGINGSPLAATJES® : Multifunctionele klem.

TIGRE staal. Oppervlaktebehandeling: Magni™, 2-laags (min. 600 uur in zout-sproei-test). Voor statische belastingen, voor éénmalig gebruik en niet verschuifbaar vastslaan of handmatig aan te brengen. De montage-richting wordt aangegeven door het oog (zie schema). Max. toelaatbare belasting 120 kg (veiligheidsfactor 1:4) met draadstang M6 of M8 verticaal (getest door CSTB – Report ED 005 / 001).

De staalkwaliteit en/of oppervlaktebehandeling van de draagbalk, of klimatologische omstandigheden, kunnen het functioneren of de corrosiebestendigheid van de clip beïnvloeden. Ons bedrijf kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade als gevolg van het niet naleven van de installatie-voorschriften, of als gevolg van enige ongeautoriseerde aanpassingen aan het product.

IT

ATTACHI TIGRE® : Graffetta multifunzione per putrelle.

Acciaio temprato. Magni finitura : 600 ore di resistenza al test della nebbia salina. Per carichi statici, uso singolo e non rimovibile. Può essere installato con il martello o con le mani. Individuare il senso di posa grazie all'occhiello (vedere lo schema). Prestazioni : 120 Kg (coefficiente di sicurezza 1:4) con barra filettata M 6 o M 8 (testato da CSTB – rapporto ED/005/001).

La qualità dell'acciaio, della levigatura delle putrelle o le condizioni climatiche, potrebbero modificare le prestazioni o la resistenza delle graffette.

Per favore consultateci per ulteriori informazioni prima dell'uso.

La nostra ditta non si assume nessuna responsabilità per danni causati dal mancato rispetto delle istruzioni o da modifiche non autorizzate del prodotto.

NO

TIGER® FESTE : Multifunksjonsfeste for bjelker.

Herdet stål. Magni™-overflate med 600 timers bestandighet mot salttåke.

Før statisk belastning, til engangsbruk og ikke omflyttbar. Hamres på eller plasseres for hånd. Monteringsmåten finner du ved hjelp av øyet (se tegninger).

Ytelse: 120 kg (sikkerhetsfaktor 1:4) med vertikal M6- eller M8-gjengede plugger (testet av CSTB – rapport ED / 005 / 001).

Stålkvaliteten, bjelkeoverflatebehandlingen eller klimatiske forhold kan endre festets ytelse eller korrosjonsbestandighet. Hør med oss for mer informasjon før bruk. Vi kan ikke holdes ansvarlige for tap eller skader som oppstår dersom anvisningene ikke følges eller ved uautoriserte endringer av produktet.