

# Attache Tigre® multifonctions 8-16 mm (x 20)



## Caractéristiques

Longueur (mm) : **30**  
 Largeur (mm) : **19**  
 Hauteur (mm) : **38**  
 Ø du trou (mm) : **6.6**  
 Épaisseur support (mm) : **8-16**  
 Résistance à la traction (daN\*) : **120**  
 Conditionnement par boîte : **20**  
 Code fournisseur article : **792**

## Avantages

- Facilité de pose : installation rapide et simple !
- Compatibles avec les fixations pour tubes IRL.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Descriptif

Système de fixation rapide multi-usages.

### Détails techniques

Acier trempé avec protection anticorrosion.  
 Tenue aux brouillards salins (h) : 600.

### Conseils

Repérer le sens de la pose grâce à l'oeil orienté vers le haut.

### Application(s)

Pour l'accrochage et la suspension des chemins de câbles, sécurisation des luminaires, ventilation et climatisation sur les poutres métalliques IPN/IPE.

Compatible avec crochets de suspension "esse" (BIZ 710 170, BIZ 710 173), tiges filetées (BIZ 710 200, BIZ 720 200, BIZ 710 201, BIZ 720 201), tiges lisses, câbles (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353) et colliers de câblage Ø 9 mm.

### Mode d'utilisation

1. Installation manuelle ou par un simple coup de marteau.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Boîte plastique

Hauteur (cm) : 7  
 Longueur (cm) : 18,8  
 Profondeur (cm) : 12,3  
 Poids net (kg) : 0,234  
 Poids brut (kg) : 0,381



### Surconditionnement 1



x 10

#### Carton

Hauteur (cm) : 21  
 Longueur (cm) : 39  
 Profondeur (cm) : 28  
 Poids net (kg) : 2,34  
 Poids brut (kg) : 4,201



### Surconditionnement 2



x 400

#### Palette

Hauteur (cm) : 120  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids net (kg) : 93,6  
 Poids brut (kg) : 190,04

