

Coupe-câbles à crémaillère Ø 52 mm



Caractéristiques

Câble Ø maximum (mm) : **52**

Capacité de coupe cuivre souple (section de câble) (mm²) : **Cu 300/Al 400**

Longueur (mm) : **280**

Poids (g) : **1200**

Code fournisseur article : **814**

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Conseils

Ne pas couper les fils et câbles en acier.
Toujours respecter les Ø de câbles et les sections maximales recommandés.
Graisser régulièrement le mécanisme d'entraînement des lames.

Application(s)

Pour couper des câbles cuivre et aluminium jusqu'au Ø 52 mm.
Capacité de coupe des câbles cuivre de section maximum 300 mm².
Capacité de coupe des câbles aluminium de section maximum 400 mm².

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé



Blister avec cartonnette

Hauteur (cm) : 4,8
Longueur (cm) : 35
Profondeur (cm) : 12,7
Poids net (kg) : 1,1
Poids brut (kg) : 1,2



Surconditionnement 1



x 5

Carton

Hauteur (cm) : 21,9
Longueur (cm) : 43,6
Profondeur (cm) : 14,5
Poids net (kg) : 6
Poids brut (kg) : 6,3



Surconditionnement 2



x 10

Carton

Hauteur (cm) : 23
Longueur (cm) : 44,8
Profondeur (cm) : 30,6
Poids net (kg) : 12,2
Poids brut (kg) : 13,2

