Galvanisation et zingage résistance normale 250 °C 500 ml

Caractéristiques

Tenue aux températures *(°C)* **:** ***250***
Résistance aux intempéries : ***Normal***
Aspect : ***Mat***
Volume net *(ml)* **:** ***500***
Code fournisseur article : ***583***

Avantages

- Séchage rapide.
- Bon pouvoir couvrant.
- Bonne résistance aux produits chimiques (sauf acides) et aux intempéries.
- Protection contre la corrosion et l'oxydation.
- Bonne adhérence.
- Résistance aux températures élevées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Galvanisation à froid des surfaces métalliques.

Détails techniques
Classés extrêmement inflammables.

Conseils
Ne pas utiliser pour des circuits sous tension.
Nettoyer et dégraisser préalablement les surfaces à traiter.
Ne pas appliquer de trop grandes épaisseurs.
Ne pas appliquer par temps très humide.
Ne pas appliquer sur surfaces humides, ni chaudes ou exposées au soleil.
Purger après application en pulvérisant tête en bas.

Durée de vie
24 mois.

Application(s)
Fer.
Acier.
Tôle.
Charpentes.
Toitures.
Tuyauteries, etc.

Mode d'utilisation
1. Bien agiter l'aérosol avant et pendant emploi.
2. Pulvériser le spray à 20 cm de la partie à protéger.
3. Appliquer plusieurs couches.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

Bombe en métal
Hauteur (cm) : 24,5
Longueur (cm) : 6,5
Profondeur (cm) : 6,5
Poids net (kg) : 0,457
Poids brut (kg) : 0,564

3 700420 322917

Surconditionnement 1

x 12

Carton
Hauteur (cm) : 23,8
Longueur (cm) : 26,8
Profondeur (cm) : 20,1
Poids net (kg) : 5,484
Poids brut (kg) : 6,768

3 700420 362937